



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3241E-AS-S2 Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared/Tubo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HDBW3241E-AS-S2

Nombre del producto : IPC-HDBW3241E-AS-S2



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3241E-AS-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0002 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de visión nocturna: 50 m, Tipo de LED: IR

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Colocación compatible *	Interior y exterior	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓		
Alarma de entrada / salida	✓		
Certificación	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC 15, B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14		
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Domo	Canales de entrada de audio	1 canales
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo	Canales de salida de audio	1 canales
Color del producto *	Blanco	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
Material de la cubierta	Metal		
Código IP (International Protection)	IP67		
Código IK	IK10		
Cámara fotográfica		Red	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Ethernet *	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Iluminación mínima	0.0002 Lux	Estándares de red	IEEE 802.3af
Ángulo de rotación	355°	Protocolos de red compatibles	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTSP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,IGMP,ICMP,NFS,PPPoE,802.1x,SNMP
Ángulo de inclinación	0 - 75°	WiFi *	✗
Rango de paneo	0 - 355°	Bluetooth *	✗
Balance de blancos	Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Número de usuarios	20 usuarios(s)
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Modo de retransmisión	Multidifusión
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual		
Sensor de la imagen		Medios de almacenaje	
Número de sensores	1	HDD incorporado *	✗
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	Lector de tarjeta integrado	✓
Escaneado progresivo	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tipo de sensor *	CMOS	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Sistema de lentes		Capacidad de ROM	128 MB
Número de lentes *	1	Capacidad de RAM	512 MB
Apertura máxima	1.4		
Visión nocturna		Puertos e Interfaces	
Visión nocturna *	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Distancia de visión nocturna	50 m		
Tipo de LED	IR	Seguridad	
		Detección de movimiento en video	✓
		Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Contador de personas, Cable de conexión
		Características de administración	
		Administración basada en web	✓
		Navegador web	✓
		Análisis de comportamiento	Detección de intrusión
		Soporte remoto para teléfono inteligente	✓
		Control de energía	
		Tipo de alimentación *	CC, PoE
		Consumo de energía (máx.)	7.7 W
		Voltaje de salida CC	12
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C

Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Número de LEDs de iluminación	3	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Vídeo		Requisitos del sistema	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Total de megapíxeles *	2 MP		
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Peso y dimensiones	
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Altura	89.1 mm
		Diámetro	11.2 cm
		Peso	516 g
Velocidad de cuadro	30 fps	Empaquetado de datos	
Emisión de vídeo	✓	Peso del paquete	670 g
Reducción de ruido	✓	Contenido del empaque	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Número de cámaras *	1
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual		
Espejo móvil	✓		
Enmascaramiento de privacidad	✓		
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date