


## TP-Link DS-P7001-01 terminal de líneas ópticas

Marca: TP-Link Código del producto: DS-P7001-01

Nombre del producto: DS-P7001-01



- Capacidad: 128 ONTs
- Conectividad Ascendente: 1 Puerto 10GE SFP+ , 1 Puerto 2.5 GbE Ethernet
- Puertos de Gestión: 1 x RJ45 Management + 1 x RJ45 Consola + 1 puerto Alarmas
- Fuentes de alimentación: Fuente de alimentacion DC y .802.3at PoE
- Funciones L2 Completas y L2+/L3 Avanzadas: Enrutamiento estático, IGMP Snooping, DHCP Server/Relay, IEEE 802.1p/DSCP QoS, QoS VoIP
- Seguridad: ACL, 802.1x Authentication, ARP Inspection, IP Source Guard, Rouge ONU Detection, Encriptacion
- Gestión Centralizada: a través del sistema de gestión DeltaStream PON (DPMS) Gratuito, SNMP, CLI y webUI
- Compatibilidad ONTs: Licencia de Terceros NO necesaria para el uso de ONTs de otros fabricantes OLT DeltaStream 1U Pizza Box 1-Port GPON

TP-Link DS-P7001-01. Distancia lógica máxima (GPON): 60000 m. Puertos ascendentes: 10G Ethernet. Consumo de energía (máx.): 17 W. Ancho: 294 mm, Profundidad: 140 mm, Altura: 44 mm





Features		Ports & interfaces	
Static route	✓	Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
DHCP server	✓	GPON ports quantity	1
DHCP relay	<b>✓</b>	SFP/SFP+ slots quantity	1
IGMP snooping	✓	Power	
Quality of Service (QoS) support	✓	Power consumption (max)	17 W
Maximum operating distance (GPON)	60000 m	Operational conditions	
Reset button	✓	Operating temperature (T-T) Storage temperature (T-T)	0 - 50 °C -40 - 70 °C
Access Control List (ACL)	✓		-40 - 70 °C
Ports & interfaces		Weight & dimensions	
		Width	294 mm
Upstream ports	10G Ethernet	Depth	140 mm
		Height	44 mm

