



GABINETE DE PARED 15UR SBE-GNLPARI5URP

DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", de montaje en pared, construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado.



| ESPECIFICACIONES | | | | | PRODUCTOS RELACIONADOS | |
|---|--|--------------------|------------------|--|---|-----------------------|
| Acero Rolado en Frío | SPCC 1.2 mm | | | | | |
| Riel 19" | SPCC 2.0 mm | | | | | |
| Color: | RAL7035; RAL9004 | | | | | |
| Puerta delantera: Cristal templado | Puerta trasera: Sólida | | | | | |
| Capacidad de carga estática: | 30 kg | | | | | |
| Montaje: | Pared | | | | | |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | | | | | | |
| Cumple con los estándares: | | | | | | |
| ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART1 / DIN41494 PART7 | | | | | | |
| <i>Dimensiones exteriores:</i> | <i>Ancho</i> | <i>Profundidad</i> | | | <i>Altura</i> | |
| SBE-GNLPARI5URP | 600 mm | 600 mm | | | 698mm | |
| <i>Dimensiones útiles:</i> | <i>Ancho</i> | <i>Profundidad</i> | <i>Capacidad</i> | | | <i>Altura</i> |
| SBE-GNLPARI5URP | 19" | 450 mm | 15UR | | | 675mm |
| CARACTERÍSTICAS | | | | | | |
| Paneles inferior/superior: | Habilitados para entrada de cableado | | | | | |
| Paneles laterales: | Desmontables | | | | | |
| Ventilación superior: | Extractores 120VCA 60Hz (No incluidos) | | | | | |
| Puerta delantera: | Cristal templado 5mm | | | | | |
| Puerta trasera: | Acero SPCC 1.2 mm | | | | | |
| APLICACIONES | | | | | | |
| Estructura confiable y sólida, diseño compacto, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo. | | | | | | |
| | | | | | Organizador 1UR Horizontal: | |
| | | | | | SBE-OH1UR | sencillo |
| | | | | | Organizador 2UR Horizontal: | |
| | | | | | SBE-OH2UR | Frontal |
| | | | | | SBE-OH2URD | Doble |
| | | | | | Panel ciego: | |
| | | | | | SBE-PC001 | 1UR |
| | | | | | SBE-PC002 | 2UR |
| | | | | | Barra de contactos vertical: | |
| | | | | | SBE-TC012 | 6 contactos dobles |
| | | | | | SBE-TC020 | 10 contactos dobles |
| | | | | | SBE-TC010SPV | 10 con supresor Picos |
| | | | | | Barra de contactos horizontal con supresor de picos: | |
| | | | | | SBE-TC006VS | 6 contactos simples |
| | | | | | SBE-TC010SP | 5 contactos dobles |
| | | | | | Charolas: | |
| | | | | | SBE-CT1910 | Fija 10"x19" |
| | | | | | SBE-CDES1910R | Deslizable 10"x19" |
| | | | | | SBE-C1914 | Fija 14"x19" |
| | | | | | SBE-CF1918 | Fija 18"x19" |
| | | | | | SBE-CF1915 | Fija 15"x19" |
| | | | | | Ventiladores: | |
| | | | | | SBE-J2VENT | juego de 2 |
| | | | | | SBE-J1VENT | 1 Pieza |
| | | | | | Tornillos | |
| | | | | | SBE-JTE1224-N | |
| | | | | | Cable UTP categoría 6: | |
| | | | | | SBE-UTPC6CERT-GY | Gris |
| | | | | | SBE-UTPC6CERT-BL | Azul |
| | | | | | Jack categoría 6: | |
| | | | | | SBE-JACKC6-BL | Azul |
| | | | | | SBE-JACKC6-WT | Blanco |
| | | | | | SBE-JACKC6-RD | Rojo |
| | | | | | Cordón de parcheo categoría 6 color azul: | |
| | | | | | SBE-PCC61.0M-BL | 1 metro |
| | | | | | SBE-PCC62.0M-BL | 2 metros |
| | | | | | SBE-PCC63.0M-BL | 3 metros |
| | | | | | Panel de parcheo modular: | |
| | | | | | SBE-PMOD6A-24 | 24 Puertos |
| | | | | | SBE-PMOD16 | 16 Puertos |