

CyberPower OR500LCDRM1UA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.5 kVA 300 W 6 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OR500LCDRM1UA

Nombre del producto : OR500LCDRM1UA

- Topología de Línea Interactiva
- Salida de onda senoidal simulada
- Protección contra sobrecargas
- Protección contra sobretensiones y picos
- Visor de estado LCD
- Software de gestión PowerPanel
- Tecnología de ahorro de energía
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Baterías intercambiables en caliente
- Filtración EMI y RFI
- Puerto de conexión USB
- Capacidad de gestión remota SNMP / HTTP (opcional)

Línea Interactiva, 300W, 500VA, Entrada 90V - 140V, Salida 114V - 126V, 6 Salidas



Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Línea interactiva	Cantidad de salidas AC	6 salidas AC
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0.5 kVA	Puerto USB	✓
Potencia de salida *	300 W	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	2
Forma de onda *	Seno	Batería	
Voltaje de entrada de operación (min) *	90 V	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de entrada de operación (máx.) *	140 V	Numero de baterías soportadas	1
Frecuencia de entrada *	60 Hz	Número de baterías incluidas	1 pieza(s)
Voltaje de operación de salida (min)	120 V	Tiempo típico de respaldo a carga completa	12 min
Frecuencia de salida	60 Hz	Tiempo típico de respaldo a media carga	3 min
Regulación del voltaje de salida	5%	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Batería hot-swap	✓
Índice de aumento de energía	1030 J	Diseño	
Tiempo de respuesta	7 ms	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Número de fases de entrada	1	Capacidad del rack	1U
Número de fases de salida	1	Color del producto *	Negro
Factor de poder	0.6	Certificados	
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Certificados de cumplimiento	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, UL
Protección de sobrecarga	✓	Contenido del empaque	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Pilas incluidas	✓
Alarma(s) audibles	✓	Estante de montaje	✓
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de sobrecarga, Alarma de batería baja	Peso y dimensiones	
		Ancho	433 mm

Peso y dimensiones

Profundidad	235 mm
Altura	44 mm
Peso	16.5 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.