

HUAWEI eKit S220 Series S220-8T4S Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

Marca : HUAWEI eKit Familia de productos: S220 Series Código del producto: 98012551

Nombre del producto : S220-8T4S



HUAWEI eKit S220 Series S220-8T4S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 24 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L2	Factor de forma	1U
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Color del producto	Gris
Gestionado por la nube	✓	Material de la cubierta	Metal
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Código IP (International Protection)	IP20
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Desempeño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4	Nivel de ruido	44.5 Db
Puerto de consola	RJ-45	Control de energía	
Red		Fuente de energía *	Corriente alterna
Adición de vínculos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Límite de rango	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte VLAN	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de VLANs	4094	Consumo de energía (máx.)	21.52 W
Transmisión de datos		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Capacidad de conmutación *	24 Gbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Rango de reenvío	18 Mpps	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 50 °C
Ruta estática	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Seguridad		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Funciones DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altitud no operativa	0 - 5000 m
Algoritmos de seguridad	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Peso y dimensiones	
Protección contra loops	✓	Ancho	250 mm
Autenticación	Autenticación basada en MAC	Profundidad	187 mm
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x	Altura	43.6 mm
Funciones de multidifusión		Empaquetado de datos	
Multidifusión, soporte	✓	Peso del paquete	2.22 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.