



HiLook IPC-D121H Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Marca : HiLook **Código del producto:** IPC-D121H(2.8MM)(C)

Nombre del producto : IPC-D121H

1/2.7" CMOS, 1920 × 1080, 2.8mm, IR, RJ-45, 12V DC, PoE, IP67, 111x82.4 mm

HiLook IPC-D121H Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared:

¿Busca videovigilancia de alto rendimiento a un precio asequible? Vea HiLook, la marca derivada de Hikvision que da en el blanco con la videovigilancia a nivel de entrada, además de ofrecer productos y servicios rentables, fáciles de usar y confiables para proyectos pequeños y medianos.

HiLook cuenta con soluciones IP, analógicas y de transmisión, y ofrece opciones ideales para una amplia gama de necesidades básicas de seguridad.

Además, ahora puede administrar sus dispositivos HiLook con HiLookVision, el software más reciente de administración de video, tanto en la PC como en dispositivos móviles. Tailor-made to be compatible with all front- and back-end products of HiLook, it offers functionalities like live view, video recording, remote search & playback, file backup, scheduled storage, and alarm management.



Desempeño		Video	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Colocación compatible *	Exterior	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Red	
Modo día / noche	✓	Ethernet *	✓
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Número de idiomas	2	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Idiomas de soporte	Inglés, Ucraniano	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Diseño		Wifi *	✗
Factor de forma *	Domo	Bluetooth *	✗
Tipo de montaje *	Techo/pared	Número de usuarios	32 usuario(s)
Color del producto *	Blanco	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Material de la cubierta	Metal, Plástico	Medios de almacenaje	
Código IP (International Protection)	IP67	HDD incorporado *	✗
Código IK	IK10	Puertos e Interfaces	
Cámara fotográfica		Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	112.1°	Seguridad	
Ángulo de visión del objetivo, vertical	60°	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	132.2°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de inclinación	0 - 75°	Filtro de dirección IP	✓
Rango de paneo	0 - 355°	Antiparpadeo	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Latido	✓
Sensor de la imagen		Espejo	✓
Número de sensores	1	Marca de agua digital	✓
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Control de energía	
Número de lentes *	1	Consumo de energía (máx.)	5 W
Enfoque fijo	✓	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	6.5 W
Apertura máxima	2	Voltaje de salida CC	12
Distancia focal fija	2.8 mm	Corriente de salida CC	0.4 A
Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Distancia de visión nocturna	30 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Longitud de onda infraroja	850 nm		
Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Altura	82.4 mm
Total de megapíxeles *	2 MP	Diámetro	11.1 cm
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Peso	410 g
Formatos gráficos soportados	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Velocidad de cuadro	30 fps	Empaquetado de datos	
Emisión de vídeo	✓	Ancho del paquete	134 mm
Reducción de ruido	✓	Largo del paquete	134 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Alto del paquete	108 mm
Tipo de control de ganancia	Auto	Peso del paquete	610 g
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Contenido del empaque	
Rango de bits	32 Kbps - 8 Mbps	Número de cámaras *	1

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date