

HUAWEI eKit S530 Series S530-48S4XE Gestionado L3 1U Gris

Marca : HUAWEI eKit

Familia de productos: S530 Series

Código del producto: 98012558



Nombre del producto : S530-48S4XE

HUAWEI eKit S530 Series S530-48S4XE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 224 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 38 - 72 V. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L3	Protocolos	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protocolo de ruteo	BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, VRRP
Administración basada en web	✓	Diseño	
Gestionado por la nube	✓	Montaje en rack *	✓
Clasificación del tráfico	✓	Factor de forma	1U
Inspección ARP	✓	Color del producto	Gris
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Material de la cubierta	Metal
Puertos e Interfaces		Botón de restaurar	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	✗	Indicadores LED	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	48	Código IP (International Protection)	IP20
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Dirección de flujo de aire	Flujo de aire de adelante hacia atrás
Cantidad de puertos USB tipo A	1	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Puerto de consola	RJ-45	Desempeño	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Memoria interna	2000 MB
Conector eléctrico	Conector de entrada de CA	Memoria Flash	1000 MB
Red		Nivel de ruido	43.8 Db
Soporte 10G *	✓	Tiempo medio entre fallos	692075.7 h
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Control de energía	
Espejeo de puertos	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Ruteo de IP	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Adición de vínculos	✓	Número de fuentes de alimentación	2
Protocolo de árbol de expansión	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Soporte VLAN	✓	Voltaje de entrada DC	38 - 72 V
Número de VLANs	4094	Consumo de energía (máx.)	130.05 W
Transmisión de datos		Funciones de protección de poder	Protección contra sobrevoltaje
Capacidad de conmutación *	224 Gbit/s	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Rango de reenvío	168 Mpps	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Condiciones ambientales	
Ruta estática	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 50 °C
Seguridad		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Funciones DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 snooping	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
IGMP	✓	Altitud no operativa	0 - 5000 m
		Peso y dimensiones	
		Ancho	442 mm

Seguridad		Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Profundidad	420 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Altura	43.6 mm
Protección contra loops	✓	Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	8.3 kg
Certificados			
Certificados de cumplimiento		Compatibilidad electromagnética (CEM)	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.