

HUAWEI eKit S530 Series S530-24T4XE Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris



Marca : HUAWEI eKit

Familia de productos: S530 Series

Código del producto: 98012554

Nombre del producto : S530-24T4XE

HUAWEI eKit S530 Series S530-24T4XE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 38 - 72 V. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L3	Protocolos	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protocolo de ruteo	BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, VRRP
Administración basada en web	✓	Diseño	
Gestionado por la nube	✓	Montaje en rack *	✓
Clasificación del tráfico	✓	Factor de forma	1U
Inspección ARP	✓	Color del producto	Gris
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Material de la cubierta	Metal
Puertos e Interfaces		Botón de restaurar	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Indicadores LED	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Código IP (International Protection)	IP20
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Cantidad de puertos USB tipo A	1	Desempeño	
Puerto de consola	RJ-45	Memoria interna	2000 MB
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Memoria Flash	1000 MB
Conector eléctrico	Conector de entrada de CA	Nivel de ruido	47 Db
Red		Tiempo medio entre fallos	1480840.38 h
Soporte 10G *	✓	Control de energía	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Fuente de energía *	Corriente alterna
Espejo de puertos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Ruteo de IP	✓	Número de fuentes de alimentación	2
Adición de vínculos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Protocolo de árbol de expansión	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,100 Mbit/s	Voltaje de entrada DC	38 - 72 V
Soporte VLAN	✓	Consumo de energía (máx.)	85.2 W
Número de VLANs	4094	Funciones de protección de poder	Protección contra sobrevoltaje
Transmisión de datos		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Rango de reenvío	132 Mpps	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 50 °C
Ruta estática	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Seguridad		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Funciones DHCP	DHCP snooping, DHCPv6 snooping, DHCP client, DHCPv6 client, DHCP relay, DHCPv6 relay	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
		Altitud no operativa	0 - 5000 m

Seguridad		Peso y dimensiones	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Ancho	442 mm
IGMP	✓	Profundidad	420 mm
Algoritmos de seguridad	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Altura	43.6 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Empaquetado de datos	
Protección contra loops	✓	Peso del paquete	8.7 kg
Certificados			
Certificados de cumplimiento		Compatibilidad electromagnética (CEM)	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.