




Modelo:

AXT-EM120LED



SOLDADORA INVERSOR
MICROALAMBRE SIN GAS,
MMA y TIG LIFT; Bi-Voltaje
Antorcha Desmontable



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 30-100A/110V y 30-120A/220V
Rango de amperaje MMA: 15-100A/110V y 15-120A/220V
Rango de amperaje TIG: 15-100A/110V y 15-120A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Capacidad de rollo: 1 kg
Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"
Voltaje en vacío: 56V
Consumo: 3740W-110V y 6050W-220V
Peso neto: 3.75 kg
Medida c/caja: 38.5*24*24.5 cm
Amperímetro: Pantalla LED
Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

- Para proceso TIG se recomienda **Modelo: AXT-WP26**
(Se vende por separado)

- **MCU:** Microchip que regula los parámetros mediante software

MICROALAMBRE	110V		220V	
Ciclo de trabajo	20%	100%	15%	100%
Potencia Salida	100A	45A	120A	46.5A

MMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	20%	100%	20%	100%
Potencia Salida	100A	45A	120A	46.5A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	20%	100%	15%	100%
Potencia Salida	100A	45A	120A	46.5A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

- Antorcha MIG 1.5m
- Cables
- Pinza porta electrodo
- Pinza Tierra
- Consumibles

CARACTERÍSTICAS



Medidas: 27.5*14.5*17.5 cm

Peso : 3.7 kg

Medidas de Caja: 38.5*24*24.5 cm



Visítanos:

www.itcompany.com.mx
www.axtechoficial.com



@oficialitc



@InternationalToolCompany



@itc_oficial



@itc_weldingoficial