

# SKE® BACK-UP UPS

## GP-800 800VA/480W

### Características del producto:

- ❖ El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad
- ❖ Una amplia gama de voltajes aplicables
- ❖ AVR para estabilizar el voltaje (dos impulsores y un reductor)
- ❖ Reinicio automático mientras AC se está recuperando, función de arranque en frío
- ❖ Carga total de forma automática en modo apagado para prolongar la vida de la batería
- ❖ Sobrecarga perfecta de la batería, sobrecarga y descarga de salida, cortocircuito
- ❖ Función de protección contra sobrecalentamiento
- ❖ Indicador LED
- ❖ Rango de aplicación: Adecuado para PC, enrutador, Puntos de Venta, comunicación y áreas de control industrial.



GP800 Panel delantero y trasero

## Especificaciones del producto:

|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| ENTRADA                                                               | MODELO                               | GP800                                                          |                       |
|                                                                       | CAPACIDAD                            | 800VA/480W                                                     |                       |
|                                                                       | Voltaje                              | 120Vac                                                         |                       |
|                                                                       | Rango de Voltaje                     | 79-146Vac                                                      |                       |
|                                                                       | Rango de frecuencia                  | 60±5Hz                                                         |                       |
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| SALIDA                                                                | Regulación de voltaje (Modo batería) | 120Vac±5%                                                      |                       |
|                                                                       | Rango de frecuencia (Modo Batería)   | 60Hz±1Hz                                                       |                       |
|                                                                       | Tiempo de transferencia              | 2-6 ms                                                         |                       |
|                                                                       | Onda (Modo AC)                       | Onda sinusoidal                                                |                       |
|                                                                       | Onda (Modo Batería)                  | Onda Sinusoidal simulada                                       |                       |
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| BATERIA                                                               | Voltaje de batería                   | 12V                                                            |                       |
|                                                                       | Número de batería                    | 9AH*1                                                          |                       |
|                                                                       | Corriente de carga maxima            | 1A                                                             |                       |
|                                                                       | Tiempo de recarga al 90%             | Menor a 6 Horas                                                |                       |
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| INDICADORES                                                           | Pantalla LED                         | Modo AC                                                        | Iluminacion LED verde |
|                                                                       |                                      | Modo Batería                                                   | Flash LED Amarillo    |
|                                                                       |                                      | Error                                                          | Iluminacion LED roja  |
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| PROTECCION                                                            | Proteccion total                     | Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobredescargas |                       |
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| ALARMA                                                                | Modo batería                         | Sonido cada 10 segundos                                        |                       |
|                                                                       | Batería baja                         | Sonido cada Segundo                                            |                       |
|                                                                       | Sobrecarga                           | Sonido cada 0.5 segundos                                       |                       |
|                                                                       | Error                                | Sonido continuo                                                |                       |
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| AMBIENTE                                                              | Humedad                              | 0-90%RH@-10-50°C                                               |                       |
|                                                                       | Ruido                                | Menos de 40dE                                                  |                       |
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| SEGURIDAD                                                             |                                      | NOM/CE/FCC/ROHS                                                |                       |
|                                                                       |                                      |                                                                |                       |
| FISICO                                                                | approx. dimension DxWxH(mm)          | 312*100*144                                                    |                       |
|                                                                       | PESO (kg)                            | 4.6                                                            |                       |
| ATT Certificado de garantía, Cable de alimentación, Manual de usuario |                                      |                                                                |                       |