

SKE® BACK-UP UPS

GP-1500 1500VA/900W

Características del producto:

- ❖ El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad
- ❖ Una amplia gama de voltajes aplicables
- ❖ AVR para estabilizar el voltaje (dos impulsores y un reductor)
- ❖ Reinicio automático mientras AC se está recuperando, función de arranque en frío
- ❖ Carga total de forma automática en modo apagado para prolongar la vida de la batería
- ❖ Sobrecarga perfecta de la batería, sobrecarga y descarga de salida, cortocircuito
- ❖ Función de protección contra sobrecalentamiento
- ❖ Indicador LED
- ❖ RJ45/RJ11, USB como configuración opcional
- ❖ Rango de aplicación: Adecuado para PC, enrutador, Punto de ventas, comunicación y áreas de control industrial.



GP1500 Panel delantero y trasero

Especificaciones del producto:

ENTRADA	MODELO	GP1500	
	CAPACIDAD	1500VA/900W	
	Voltaje	120Vac	
	Rango de Voltaje	81-145Vac	
	Rango de frecuencia	60±5Hz	
SALIDA	Regulacion de voltaje (Modo batería)	120Vac±5%	
	Rango de frecuencia (Modo Batería)	60Hz±1Hz	
	Tiempo de transferencia	2-6 ms	
	Onda (Modo AC)	Onda sinusoidal	
	Onda (Modo Batería)	Onda Sinusoidal simulada	
BATERIA	Voltaje de batería	24V	
	Numero de batería	9AH*2	
	Corriente de carga maxima	1A	
INDICADORES	Pantalla LED	Modo AC	Iluminacion LED verde
		Modo Batería	Flash LED Amarillo
		Error	Iluminacion LED roja
PROTECCION	Proteccion total	Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobredescargas	
ALARMA	Modo batería	Sonido cada 10 segundos	
	Batería baja	Sonido cada Segundo	
	Sobrecarga	Sonido cada 0.5 segundos	
	Error	Sonido continuo	
AMBIENTE	Humedad	0-90%RH@-10-50°C	
	Ruido	Menos de 40dE	
SEGURIDAD		CE/FCC/ROHS	
FISICO	Approx. Dimension DxWxH(mm)	335*130*185	
	PESO (kg)	10	
ATT Certificado de garantía, Cable de alimentación, Manual de usuario			