



ATEN UH3238 base para laptop o replicador de puertos
Acoplamiento USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Negro, Plata

Marca : ATEN

Código del producto: UH3238

Nombre del producto : UH3238

ATEN UH3238. Tecnología de conectividad: Acoplamiento, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 92 W. Color del producto: Negro, Plata, Tipo HD: 4K Ultra HD, Resolución (máxima digital): 3840 x 2160 Píxeles. Tipo de alimentación: USB, Conector eléctrico: USB Tipo C. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,..., Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS. Ancho: 32 mm, Profundidad: 90 mm, Altura: 8.2 mm



Puertos e Interfaces		Desempeño	
Tecnología de conectividad *	Acoplamiento	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Material de la cubierta	Aluminio
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Control de energía	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Tipo de alimentación	USB
Suministro de potencia USB	✓	Conector eléctrico	USB Tipo C
Revisión de envío de energía de USB	3.0	Software	
Envío de energía de USB hasta	92 W	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11
Número de puertos HDMI *	1	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Entrada de micrófono *	✗		
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Conectividad con auriculares	3,5 mm	Condiciones ambientales	
HDCP	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
HDCP versión	2.2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Red		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Ethernet *	✗	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho	32 mm
Lector de tarjeta integrado *	✗	Profundidad	90 mm
Tipo HD	4K Ultra HD	Altura	8.2 mm
Resolución (máxima digital)	3840 x 2160 Píxeles	Peso	44 g
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Empaquetado de datos	
Color del producto *	Negro, Plata	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Contenido del empaque	
		Guía de configuración rápida	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date