

Intellinet Gabinete 19" Pro Line con extractores de aire, 42U, Unidad de ventilación de dos ventiladores montada en el techo, ensamblada, 23.6 in. (600 mm) de profundidad y ancho, color negro RAL 9004. Profundidad de instalación útil: ajustable de 150 a 500 mm (5.91 a 19.69 pulg.)



Marca : Intellinet

Código del producto: 716253

Nombre del producto : Gabinete 19" Pro Line con extractores de aire, 42U, Unidad de ventilación de dos ventiladores montada en el techo, ensamblada, 23.6 in. (600 mm) de profundidad y ancho, color negro RAL 9004. Profundidad de instalación útil: ajustable de 150 a 500 mm (5.91 a 19.69 pulg.)


- Gabinete de red seguro y adaptable al piso para equipos de red, servidores, telecomunicaciones y audio y video

- Se envía completamente ensamblado para una instalación rápida

- Profundidad de instalación útil: ajustable de 150 a 500 mm (5.91 a 19.69 pulg.)

Gabinete 19" Pro Line con extractores de aire, 42U, Unidad de ventilación de dos ventiladores montada en el techo, ensamblada, 23.6 in. (600 mm) de profundidad y ancho, color negro RAL 9004. Profundidad de instalación útil: ajustable de 150 a 500 mm (5.91 a 19.69 pulg.)

Características		Características	
Capacidad del rack *	42U	Código IP (International Protection)	IP20
Tipo *	Rack o bastidor independiente	Control de energía	
Capacidad máxima de peso *	800 kg	Fuente de alimentación	19 W
Capacidad máxima de carga (en movimiento)	320 kg	Frecuencia de entrada AC	60 Hz
Color del producto	Negro	Corriente de entrada	0.27 A
Materiales	Acero, Vidrio templado	Condiciones ambientales	
Paneles laterales desmontables	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 60 °C
Paneles laterales incluidos	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 70%
Bloqueo del teclado	✓	Peso y dimensiones	
Puerta trasera con cerradura	✓	Ancho	600 mm
Puerta delantera con cerradura	✓	Profundidad	600 mm
Grosor de los carriles del bastidor	2 mm	Altura	1984 mm
Rieles de montaje regulables	✓	Peso	107 kg
Patas ajustables	✓	Empaquetado de datos	
Tipo de enfriamiento	Activo	Tornillos incluidos	✓
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Número de tornillos	40
Desempeño de ventilador	86 cfm	Peso del paquete	117 kg
Nivel de ruido	46 Db	Detalles técnicos	
		Certificados de cumplimiento	CE, RoHS, UL, ANSI, Electronic Industries Alliance (EIA)



766623716253

Catalog Object Cloud