

Cable USB Micro B a USB C – USB 2.0 - (M/M), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U040-006-MICRO**



Conecta un dispositivos USB Micro-B al puerto USB Tipo C (USB-C) en su tableta, laptop, ultrabook o computadora

Características

- Cable para dispositivo USB 2.0 Micro B a USB Type-C (USB-C) de 1.83 m [6 pies]
- Conecta un dispositivos USB Micro-B al puerto USB Tipo C en su tableta, laptop, ultrabook o computadora
- El conector USB Tipo C es reversible, por lo que no hay que adivinar en que sentido enchufarlo... ¡Se conecta en cualquier dirección!
- Soporta hasta 1.5A para carga más rápida
- Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps
- Compatible con generaciones anteriores de USB
- Contactos bañados en oro y terminales moldeadas que proporcionan un servicio de por vida
- Par de Datos 28 AWG / Par de Energía 20 AWG

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332188595
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad)
Tipo de Cable	Pasivo
FÍSICAS	
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro

Destacado

- 1.83 m [6 pies] Cable para dispositivo USB 2.0 Micro B a USB Tipo C (USB C) de 1.83 m [6 pies]
- El conector USB Tipo C es reversible, por lo que no hay que adivinar en que sentido enchufarlo
- Soporta hasta 1.5A para carga más rápida

Requisitos del Sistema

- Un dispositivo con USB con un conector Micro-B
- Una tableta, laptop, ultrabook o computadora con un puerto USB Micro-B o Tipo C (USB-C) disponible

El Paquete Incluye

- Cable USB 2.0 Micro-B Macho a USB Tipo C (USB C) Macho de 1.83 m [6 pies]

Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.5 mm
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.09
Peso de Envío (kg)	0.04
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10° C a 60° C [14° F a 140° F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20° C a 85° C [-4° F a 185° F]
Humedad Relativa	De 10% a 85%, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	MICRO USB B (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.