


NO apto para zonas cercanas al área de cuidado de pacientes - Barra de contactos Rackmount UL 1363 de 1U con 12 tomacorrientes de grado hospitalario con cable de 4,57 m (15 pies)

NÚMERO DE MODELO: RS1215-HG



La barra de contactos Rackmount de grado médico con cable largo de 4,57 m (15 pies) permite distribuir la energía en zonas alejadas al área de cuidado de pacientes.

Características

Distribución versátil de la energía en zonas alejadas al área de cuidado de pacientes

- Ideal para la instalación en rack, instalación en la pared e instalación debajo del mostrador en áreas administrativas y otras zonas alejadas al área de cuidado de pacientes
- Gracias al paso directo eléctrico no filtrado, esta barra resulta ideal para distribuir formas de ondas alternas del UPS o energía del generador en gabinetes de rack y salas de cableado de red.
- La barra de contactos de 120 V y 50/60 Hz cumple con las especificaciones UL 1363.

Solución versátil de grado médico

- Doce tomacorrientes NEMA 5-15R-HG de grado hospitalario proporcionan un suministro de energía constante.
- 6 tomacorrientes en la parte delantera de la unidad, 6 en la parte trasera
- Gabinete metálico robusto de larga vida útil en ambientes demandantes

Características de seguridad de excelencia

- El interruptor automático reprogramable de 15 A brinda protección contra sobrecargas peligrosas.
- El interruptor de encendido y apagado iluminado posee una cubierta de seguridad con cerradura para evitar apagados accidentales.

Listo para usar de inmediato

- Las bridas de instalación desmontables se pueden configurar para una orientación versátil de instalación en un rack, en la pared o debajo del mostrador.

Destacado

- Ocupa 1U de espacio en un rack estándar de 48,3 cm (19 pulgadas).
- Aprobado para usar en zonas alejadas al área de cuidado de pacientes.
- Cumple con las especificaciones UL 1363
- Cable de 4,57 m (15 pies) con enchufe NEMA 5-15P-HG de grado hospitalario
- 12 tomacorrientes NEMA 5-15R-HG de grado hospitalario

El Paquete Incluye

- RS1215-HG – Barra de Contactos para Instalación en Rack UL 1363 de grado médico con 12 tomacorrientes de grado hospitalario de 15A y cable de 4.72 m [15 pies] Cable de 3.05 m [10 pies]
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332099365
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120V
Características de la Clavija de entrada	Clavija de Grado Hospital
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P-HG
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(12) 5-15R-HG
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(5) Sí
Orientación del Tomacorrientes	6 al frente / 6 atrás
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	El interruptor de 2 posiciones iluminado en rojo controla la energía de todos los tomacorrientes.
Cubierta de Interruptor con Cerradura	La tapa transparente del interruptor de bloqueo impide el apagado accidental.
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Metal
Color del Cable de Alimentación	Negro
Factores de forma soportados	Se puede montar en rack 1U, en la pared o debajo del mostrador.
Color del Gabinete	Negro

Accesorios para la Instalación Incluidos	Bridas para instalación en rack
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	Distance between Front outlets = 83.35mm; Distance between Rear outlets = 165.1mm
Color del receptáculo	Blanco
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.40 x 2.25 x 20.30
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	23.88 x 5.72 x 51.56
Peso de Envío (lb)	6.10
Peso de Envío (kg)	2.77
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.750 x 19.000 x 4.000
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4,4 x 43,9 x 10,2
Peso de la Unidad (lb)	4.6
Peso de la Unidad (kg)	2.09
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Breaker Incorporado	Sí
Conexión a Tierra	Anillo básico de conexión a tierra en el panel trasero.
Administración del Cableado Incorporada	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL 1363; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida