

Cable Patch de Acondicionamiento de Modo de Fibra Óptica (SC/LC), 1 m [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: N424-01M



Destacado

- Convierte SC GBIC Monomodo a Panel de Conexiones LC Multimodo
- 62.5µm/125µm y 9µm/125µm
- Opera Ethernet 1000Base-LX Gigabit sobre MMF por compensación de pérdida de señal

El Paquete Incluye

- Cable Patch de Acondicionamiento de Modo de Fibra Óptica SC a LC de 0.91 m [3 pies]

Características

- Use Transceptores Monomodo SC GBIC sobre Buses Multimodo de Fibra con tableros de conexiones LC
- 62.5/125 y 8.3/125
- Compensa el inicio de Láser Monomodo desde el centro de una fibra Multimodal
- Disponible en una gran variedad de combinaciones de conectores

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332131645
Modo Óptico	OM1
FÍSICAS	
Color del Forro del Cable	Naranja; Amarillo
Color del Conector	Azul; Gris; Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	OFNR
Diámetro Recubierto (micras)	125 µm; 125 µm
Diámetro del Núcleo (micras)	62.5 µm, 9 µm
Número de fibras	2
Longitud del Cable (pies)	3.3

Longitud del Cable (m)	1.01
Longitud del Cable (pulgadas)	39.4
Minimum Bend Radius	20 mm (Dinámico); 10 mm (Estático)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.25 x 5.00 x 7.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	0.64 x 12.70 x 17.78
Peso de Envío (lb)	0.10
Peso de Envío (kg)	0.05
Longitud del Cable de Fibra	1 m [3.3 pies]
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Rango de Humedad de Operación	5% to 85% RH, Non-Condensing
Rango de Humedad de Almacenamiento	35% to 65% RH, Non-Condensing
COMUNICACIONES	
Atenuación @ 850nm	3.0 dB/km
Pérdida de Inserción	MM to MM 0.20 dB; MM to SM 0.30 dB
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	LC DÚPLEX (MACHO)
Lado B - Conector 1	SC DÚPLEX (MACHO)
Endface polish	PC
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Pestañas Push/Pull [Oprimir / Jalar]	No
Desconexión	No
Troncal	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.