



Lenovo ThinkSystem ST250 V3 servidor Tower Intel Xeon E E-2468 2.6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkSystem

Código del producto:
7DCEA019LA

Nombre del producto :
ThinkSystem ST250 V3

Lenovo ThinkSystem ST250 V3. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.6 GHz, Modelo del procesador: E-2468. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Tower



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Cantidad de puerto serial	1
Modelo del procesador *	E-2468	Diseño	
Frecuencia del procesador *	2.6 GHz	Tipo de chasis *	Tower
Frecuencia del procesador turbo	5.2 GHz	Color del producto	Negro
Núcleos de rendimiento	8	Desempeño	
Núcleos del procesador	8	Gestión de rendimiento	XClarity Standard
Caché del procesador	24 MB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	65 W	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria		Software	
Memoria interna *	32 GB	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Server Red Hat
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM		Enterprise Linux SUSE Linux
Ranuras de memoria	4x DIMM		Enterprise Server VMware ESXi
ECC	✓	Control de energía	
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 32 GB	Fuente de alimentación *	800 W
Memoria interna máxima *	128 GB	Número de fuentes de alimentación	2
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Compatibilidad con RAID *	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Niveles RAID	0, 1, 5, 10, 50		
Controladores RAID compatibles	5350-8i		
Hot-swap	✓		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Bahías internas de unidad de disco	8	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 45 °C
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Gráficos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 90%
Adaptador gráfico en tablero	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	8 - 90%
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16 MB	Altitud de funcionamiento	0 - 3050 m
Red		Certificados	
Controlador LAN	Broadcom BCM5720	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ancho	176 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Profundidad	578 mm
Puertos e Interfaces		Altura	444 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Detalles técnicos	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Factor de forma de las unidades de almacenamiento compatibles	2.5"
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5	(posterior)	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.