Especificaciones de producto

E10G30-F2

Última actualización: 8 de oct. de 2026

Especificaciones de hardware

General	
Interfaz de bus del host	PCIe 3.0 ×8
Altura del soporte	Perfil bajo y altura completa
Tamaño (Altura × Anchura × Profundidad)	69 mm x 168 mm x 17.3 mm
Temperatura operativa	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad relativa	5% a 95% RH
Garantía	5 años
Notas	El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información)

Red	
Cumplimiento de las especificaciones IEEE	• IEEE 802.3ad Link Aggregation • IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet
Velocidades de transferencia de datos	10 Gbps
Características compatibles	• Descarga de segmentación TCP (TSO) • Escala lateral de recepción (RSS) • Descarga de segmentación genérica (GSO) • Jumbo Frame de 1,5 - 9 KB • Descarga de suma de comprobación TCP/UDP • Escala lateral de transmisión (TSS) • SR-IOV • Descarga de recepción grande (LRO)

Compatibilidad

Modelos compatibles
• **PAS series:**PAS7700 • **FS series:**FS6420, FS6400, FS3600, FS3420, FS3410, FS3400, FS2500 • **HD series:**HD6500 • **SA series:**SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D • **UC series:**UC3400, UC3200 • **DP series:**DP5200 • **26 series:**RS6426xs+, RS4826xs+, RS3626xs, RS1626xs+, RS1226RP+, RS1226+, RS826RP+, RS826+ • **25 series:**RS2825RP+, DS1825+, DS1825neo+ • **23 series:**RS2423RP+II, RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+ • **22 series:**RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+ • **21 series:**RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+ • **20 series:**RS820RP+, RS820+ • **19 series:**RS1619xs+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+ • **18 series:**RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+ • **17 series:**RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xsII, DS3617xs

Notas	Requisitos de versión DSM: 7.1.1-42962 Update 5 o versión posterior