



Dahua Technology WizMind DH-SD6AL245GB-HNV cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizMind

Código del producto: DH-SD6AL245GB-HNV

Nombre del producto : DH-SD6AL245GB-HNV

Dahua Technology WizMind DH-SD6AL245GB-HNV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 68°, Ángulo de rotación: 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Zoom óptico: 45x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2451.7 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Colocación compatible *	Interior y exterior	Grabación de vídeo	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Velocidad de cuadro	60 fps
Contro PTZ	✓	Analítica de inteligencia de vídeo	✓
Modos PTZ	5 patrones, 5 Scan, 8 Tour	Emisión de vídeo	✓
Protocolos PTZ	DH-SD, Pelco-P/D	Reducción de ruido	✓
Auto-seguimiento	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Puntos predefinidos	✓	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Ajuste de calidad de imagen	Automatic gain control (AGC), DNR, Gain, White balance
Modo día / noche	✓	Espejo móvil	✓
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Estabilizador de imagen	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Visualización a distancia	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Luz integrada	✓	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
AI software framework	ONNX	Audio	
Modos de exposición a la luz	Auto, Manual	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Rango dinámico	120 Db	Canales de salida de audio	1.0 canales
Certificación	CE: CN211FB1 001, 4789976478-2.5-1 FCC: 4790130386-2	Formatos de audio soportados	G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729, MPEG-2, PCM
Diseño			
Factor de forma *	Torreta		

Diseño		Red	
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo	Ethernet *	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Código IP (International Protection)	IP67	Estándares de red	IEEE 802.1x
Resistente a la intemperie	✓	Protocolos de red compatibles	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP; RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS; ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
A prueba de niebla	✓		
Cámara fotográfica			
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Wifi *	✗
Control de inclinación de la cámara	✓	Bluetooth *	✗
Iluminación mínima	0.0005 Lux	Número de usuarios	20 usuario(s)
Ángulo de campo de visión (FOV)	68°	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Ángulo de rotación	360°	Modo de retransmisión	Multidifusión, Unicast
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	68°	Vista viva	✓
Ángulo de visión del objetivo, vertical	41.7°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	75.1°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de inclinación	-20 - 90°	Lector de tarjeta integrado	✓
Velocidad de inclinación	120 °/seg	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Velocidad de preselección de la inclinación	200 °/seg	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Velocidad de inclinación manual	0.1 - 120 °/seg	Capacidad de ROM	4096 MB
Rango de paneo	0 - 360°	Capacidad de RAM	1024 MB
Velocidad de paneo	200 °/seg	Puertos e Interfaces	
Velocidad de panorámica prefijada	240 °/seg	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocidad de giro manual	0.1 - 200 °/seg	Puertos RS-485	1
Giro automático	✓	Entrada de micrófono	✓
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp	Puerto bloque de terminales	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Enchufe de entrada de CC	✓
Velocidad de obturador	1 - 1/30000 s	Seguridad	
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	24	Canales de entrada de alarma	7
Sensor de la imagen		Canales de salida de alarma	2
Número de sensores	1	Construido en la sirena	✗
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	Sensor de temperatura	✗
Escaneado progresivo	✓	Detección de incendios	✗
Tipo de sensor *	CMOS	Protección mediante contraseña	✓
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles	Detección de movimiento en video	✓
Sistema de lentes		Alarma de manipulación activa	✓
Capacidad de zoom	✓	Algoritmos de seguridad	HTTPS, SSL/TLS
Zoom óptico	45x	Cifrado HTTPS	✓
Zoom digital	16x	Distancia de detección	2451.7 m
Número de lentes *	1	Tipo de notificación de alerta	Correo electrónico
Distancia de detección	2451.7 m	Protección de privacidad	✓
Distancia de observación	968.4 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Objeto abandonado, Detección humana, Intromisión, Objeto faltante, Cable de conexión, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)
Distancia de reconocimiento	490.3 m		
Intervalo de longitud focal	3.95 - 177.7 mm		
Autoenfoque	✓	Sensor de movimiento	✓
Enfoque fijo	✗	Clasificación de objetivos humanos y de vehículos	✓
Enfoque	Motorizado/Manual	Características de administración	
Apertura máxima	4.95	Administración basada en web	✓
Distancia de identificación	245.2 m	Operado remotamente	✓
Apertura mínima	1.6	Análisis de comportamiento	Detección de intromisión
Alcance normal de enfoque	0.1 - 1 m	Soporte remoto para teléfono inteligente	✓
Distancia más cercana de enfoque	0.1 m	Programación de gestión	DMSS, DSS Pro
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		

Visión nocturna		Control de energía	
Distancia de visión nocturna	550 m	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Distancia de visión nocturna en B/N	550 m	Consumo energético	15 W
Tipo de LED	IR/Laser	Consumo de energía (máx.)	45 W
Número de LEDs de iluminación	2	Voltaje de salida CC	36
Vídeo		Corriente de salida CC	2.23 A
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	2 MP	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 70 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos gráficos soportados	342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Peso y dimensiones	
		Altura	382 mm
		Diámetro	24 cm
		Peso	6.8 kg
Sustentabilidad			
		Certificados de cumplimiento	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Contenido del empaque			
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.