



Dahua Technology Lite SD3A200-GN-A-PV Foco Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared/Tubo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto:
SD3A200-GN-A-P

Nombre del producto :
SD3A200-GN-A-PV

Dahua Technology Lite SD3A200-GN-A-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Certificación: CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Gris, Factor de forma: Foco. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 47.7°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Distancia de detección: 55.1 m, Distancia de observación: 21.9 m, Distancia de reconocimiento: 10.6 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Colocación compatible *	Interior y exterior	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Contro PTZ	✓	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Audio	
Modo día / noche	✓	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014	Canales de salida de audio	1.0 canales
Diseño		Relación señal/ruido (SNR)	55 Db
Factor de forma *	Foco	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo	Rango de velocidad de bits	512 - 7936 Kbit/s
Color del producto *	Gris	Red	
Código IP (International Protection)	IP66	Ethernet *	✓
Cámara fotográfica		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Iluminación mínima	0 Lux	Estándares de red	IEEE 802.3af
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	88.9°	Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filter; RTMP; TCP
Ángulo de visión del objetivo, vertical	47.7°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	104.7°	Bluetooth *	✗
Ángulo de inclinación	-15 - 90°	Número de usuarios	20 usuario(s)
Velocidad de preselección de la inclinación	17.5 °/seg	Modo de retransmisión	Multidifusión, Unicast
Velocidad de inclinación manual	0.1 - 17.5 °/seg	Interoperabilidad con el cliente	ONVIF (Profile S&T); CGI
Rango de paneo	0 - 355°	Medios de almacenaje	
Velocidad de panorámica prefijada	26 °/seg	HDD incorporado *	✗
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Capacidad de ROM	128 MB
Sensor de la imagen		Capacidad de RAM	128 MB
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	Puertos e Interfaces	
Escaneado progresivo	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo de sensor *	CMOS	Seguridad	
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles	Detección de movimiento en video	✓
Sistema de lentes		Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intromisión, Cable de conexión
Distancia de detección	55.1 m		
Distancia de observación	21.9 m		

Sistema de lentes		Características de administración	
Distancia de reconocimiento	10.6 m	Administración basada en web	✓
Intervalo de longitud focal	4 mm	Programación de gestión	DMSS
Apertura máxima	1.6	Control de energía	
Distancia de identificación	4.6 m	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Distancia más cercana de enfoque	0.3 m	Consumo energético	4 W
Visión nocturna		Consumo de energía (máx.)	12.95 W
Visión nocturna *	✓	Voltaje de salida CC	12
Distancia de visión nocturna	30 m	Corriente de salida CC	1.5 A
Tipo de LED	IR/Blanco	Condiciones ambientales	
Número de LEDs de iluminación	4	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 95 °C
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	2 MP	Sistemas operativos móviles soportados	Android, Windows Mobile, iOS
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Peso y dimensiones	
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Ancho	140 mm
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p	Profundidad	165.5 mm
Velocidad de cuadro	30 fps	Altura	271.7 mm
Emisión de vídeo	✓	Peso	1.07 kg
Reducción de ruido	✓	Empaquetado de datos	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D	Peso del paquete	1.46 kg
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Contenido del empaque	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Número de cámaras *	1
		Otras características	
		Navegador compatible	IE 7 and later versions Chrome 42 and earlier versions Firefox 52 and earlier versions Safari
		Detalles técnicos	
		Número de secuencias de video	2

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.