

**HUAWEI eKit S600 Series S620-24T16X8Y2CZ Gestionado L3
Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris**

Marca : HUAWEI eKit

Familia de productos: S600
Series

Código del producto:
98012536

Nombre del producto :
S620-24T16X8Y2CZ



HUAWEI eKit S600 Series S620-24T16X8Y2CZ. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 64000 entradas, Capacidad de conmutación: 1168 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. Voltaje de entrada DC: 48 - 60 V. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Soporte SSH/SSL	✓
Capa del interruptor	L3	Protección contra loops	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Administración basada en web	✓	Tipo de autenticación	HWTACACS, Network Access Control (NAC), RADIUS
Gestionado por la nube	✓	Funciones de multidifusión	
Conformación de tráfico	✓	Multidifusión, soporte	✓
Inspección ARP	✓	Protocolos	
Puertos e Interfaces		Protocolos de gestión	SNMPv1/v2/v3
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Protocolos de red compatibles	RIP, OSPF, IS-IS, BGP, RIPv3, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Diseño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	16	Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos QSFP28	2	Factor de forma	1U
Cantidad de puertos SFP28	8	Color del producto	Gris
Red		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x	Control de energía	
Soporte 10G *	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Adición de vínculos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Límite de rango	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Protocolo de árbol de expansión	✓	Voltaje de entrada DC	48 - 60 V
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Consumo energético	122 W
Soporte VLAN	✓	Consumo de energía (máx.)	127 W
Número de VLANs	4000	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 45 °C
Capacidad de conmutación *	1168 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rango de reenvío	867 Mpps	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tabla de direcciones MAC *	64000 entradas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Seguridad		Peso y dimensiones	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Ancho	442 mm
IGMP	✓	Profundidad	420 mm
Algoritmos de seguridad	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Altura	43.6 mm
		Peso	6.31 kg

Contenido del empaque

Manual



Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.