



Adaptador de USB-C PD a monitor Dual-HDMI para laptop y tablet

Adaptador multipuerto con USB tipo C macho a dos puertos HDMI (hasta 4K@60Hz), USB-A (480 Mbps) y USB Power Delivery de carga (100 W), aluminio, negro.

Part No.: [154321](#)

EAN-13: 0766623154321 | UPC: 766623154321

Adaptador multipuerto USB-C a HDMI dual que amplía tu espacio de trabajo para multitarea - además de carga Power Delivery de 100 W

Sea más productivo con el adaptador de USB-C PD a doble monitor HDMI de Manhattan para laptops y tabletas. Este versátil adaptador te permite conectar tu dispositivo USB-C a dos pantallas HDMI mientras lo cargas simultáneamente con hasta 100 W, garantizando que te mantengas alimentado y listo para cualquier cosa. Disfruta de una carga de hasta 100 W.

Enorme resolución 4K

Experimenta imágenes nítidas con resoluciones de hasta 4K@60Hz en una sola pantalla o 4K@30Hz en pantallas dobles. Tanto si estas realizando varias tareas a la vez con varias aplicaciones, presentando gráficos detallados o disfrutando de contenidos UHD, este adaptador ofrece una gran claridad y un rendimiento fluido. Disfruta de una gran claridad y un rendimiento fluido

Configuración de varios monitores con transporte de flujos múltiples (MST)

Maximiza tu espacio de trabajo con Multi-Stream Transport (MST), que permite el modo totalmente ampliado en tres pantallas: tu laptop y dos monitores externos. Con imágenes diferentes en cada pantalla, puede gestionar eficazmente las tareas, mejorar tu flujo de trabajo y mantenerse organizado en múltiples proyectos.

Distribución de energía para una carga sin interrupciones

Features:

- Conecta tu dispositivo USB-C a dos pantallas HDMI mientras lo cargas con Power Delivery (PD)
- Resolución en salida de vídeo única de hasta 4K@60Hz o salida de vídeo doble de hasta 4K@30Hz
- Carga tu laptop con USB Power Delivery (PD) hasta 100 W; requiere un cargador PD externo - disponible en Manhattan
- Utiliza Multi-Stream Transport (MST) para el modo de visualización Completamente Extendido (imágenes diferentes en la laptop, monitor 1 y 2)
- Un puerto USB 2.0 Tipo-A con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps y carga de hasta 2.5 W (5 V / 0.5 A)
- El puerto USB-A es ideal para conectar un mouse, un teclado o una memoria USB (y más) o también para cargar y sincronizar un dispositivo electrónico
- Alto rango dinámico (HDR) para un contraste superior y colores brillantes
- Submuestreo de croma 4:4:4
- Compatible con el modo alternativo de DisplayPort 1.4 (DP Alt Mode)
- Instalación Plug and Play; compatible con Windows[®], Chrome OS[™] y Android[™].
- Compatible con interfaces USB4[®] y Thunderbolt[™] 3/4
- Totalmente compatible con HDCP 2.3, compatible con versiones anteriores
- Carcasa de aluminio robusta y compacta, ideal para colocar en el escritorio o llevar de viaje
- Nota: Funciona con macOS[®], iPadOS[®] e iOS[®], pero solo con Single-Stream Transport (SST) para el modo de visualización Espejo
- 3 años de garantía

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- DP 1.4 Modo Alt sobre USB-C
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

•Vídeo:

- Resoluciones disponibles: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
- Si se utiliza un puerto HDMI, la resolución máxima es 4K (3840 x 2160 píxeles) a 60 Hz.
- Si se utilizan ambos puertos HDMI, la resolución máxima por pantalla es 4K (3840 x 2160 píxeles) a 30 Hz.
- Funcionamiento alimentado por bus (excepto funciones de carga)
- Puerto de carga USB-C PD: 100,0 W (20.0 V a 5.0 A) máx.
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
 - 5.0 V / 3.0 A
 - 9.0 V / 3.0 A
 - 12.0 V / 3.0 A
 - 15.0 V / 3.0 A
 - 19.0 V / 5.0 A
 - 20.0 V / 5.0 A

Conexiones

- Un USB-C de 24 clavijas, macho
- Dos HDMI de 19 clavijas, hembra
- Un USB-A de 4 clavijas, hembra
- Un USB-C de 16 clavijas, Power Delivery, hembra

Físico

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 59 x 52 x 12 mm (2.32 x 2.05 x 0.47 pulgadas)
- Peso neto: 35 g (1.23 oz.)
- Peso bruto: 65 g (2.29 oz.)
- Longitud del cable: 0.15 m (6 pulg.)
- Diámetro del cable: 32 AWG
- Carcasa de aluminio

Entorno operativo

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 60°C (32 - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 80°C (14 - 176°F)
- Humedad (sin condensación) 5 - 90% HR

Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS o Android
- Nota: La resolución en Chrome OS está limitada a 4K@30Hz

Contenido del paquete

- Conversor USB-C a HDMI dual
- Instrucciones de uso

