



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3449E-AS-IL Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HDBW3449E-AS-IL

Nombre del producto : IPC-HDBW3449E-AS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3449E-AS-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0003 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 6 mm, Enfoque: Motorizado/Manual, Distancia de identificación: 18.7 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Velocidad de cuadro	30 fps
Colocación compatible *	Interior y exterior	Emisión de vídeo	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Reducción de ruido	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Modo día / noche	✓	Enmascaramiento de privacidad	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango dinámico	120 Db	Rango de bits	3 Kbps - 20480 Kbps
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
		Smart IR	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Domo	Altavoces incorporados	✗
Tipo de montaje *	Techo	Sistema de audio	De 2 vías
Color del producto *	Negro	Sistema de audio Full dúplex	✓
Indicadores LED	✓	Canales de entrada de audio	2.0 canales
Material de la cubierta	Metal	Canales de salida de audio	2.0 canales
Código IP (International Protection)	IP67	Formatos de audio soportados	G.711, G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722
Código IK	IK10	Codecs de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Resistente a la intemperie	✓	Micrófono incorporado	✓
Cámara fotográfica		Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.711u
Iluminación mínima	0.0003 Lux	Detección de audio	✓
Ángulo de rotación	360°	Red	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	103°	Ethernet *	✓
Ángulo de visión del objetivo, vertical	54°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ángulo de visión de la lente, diagonal	124°	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Ángulo de inclinación	0 - 90°		
Rango de paneo	0 - 360°		
Giro automático	✓	Wifi *	✗
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Bluetooth *	✗
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Número de usuarios	20 usuario(s)
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Medios de almacenaje	
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	HDD incorporado *	✗
Sensor de la imagen		Lector de tarjeta integrado	✓
Número de sensores	1		

Sensor de la imagen		Medios de almacenaje	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Escaneado progresivo	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Tipo de sensor *	CMOS	Memoria interna	512 MB
Sistema de lentes		Capacidad de ROM	128 MB
Número de lentes *	1	Seguridad	
Intervalo de longitud focal	2.8 - 6 mm	Canales de entrada de alarma	1
Autoenfoque	✓	Canales de salida de alarma	1
Enfoque fijo	✓	Detección de movimiento en video	✓
Enfoque	Motorizado/Manual	Filtro de dirección IP	✓
Distancia de identificación	18.7 m	Cifrado HTTPS	✓
Alcance normal de enfoque	1.5 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intromisión, Cable de conexión
Distancia de detección (angular)	65.2 m	Sensor de movimiento	✓
Distancia de detección (tele)	186.6 m	Espejo	✓
Distancia de observación (angular)	26.1 m	Reposición automática de la red (ANR)	✓
Distancia de observación (tele)	74.6 m	Características de administración	
Distancia de reconocimiento (angular)	13 m	Administración basada en web	✓
Distancia de reconocimiento (tele)	37.3 m	Navegador web	✓
Distancia de identificación (angular)	6.5 m	Control de energía	
Distancia de identificación (tele)	18.7 m	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna		Voltaje de entrada AC	12 V
Visión nocturna *	✓	Consumo energético	3.3 W
Distancia de visión nocturna	40 m	Consumo de energía (máx.)	4.7 W
Tipo de LED	IR	Voltaje de salida CC	12
Número de LEDs de iluminación	3	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264B, H.265, M-JPEG	Requisitos del sistema	
Formatos de compresión de vídeo	H.264+, H.265+	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520	Peso y dimensiones	
		Altura	89.1 mm
		Diámetro	11.2 cm
		Peso	528 g
		Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	690 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1



6939554917561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.