



## Dahua Technology WizSense SD2C400NA-B-PV-PRO Torreta

### Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles

#### Techo/pared

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:**  
WizSense

**Código del producto:** DH-SD2C400NA-B-PV-PRO

**Nombre del producto :**  
SD2C400NA-B-PV-PRO

Dahua Technology WizSense SD2C400NA-B-PV-PRO. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 114°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 70.34 m, Distancia de observación: 28.14 m

| Desempeño                                   |                                                                     | Vídeo                                |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                      | Cámara de seguridad IP                                              | Tecnología de reducción de ruido     | Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D                                                                                                               |
| Colocación compatible *                     | Interior y exterior                                                 | Tipo de control de ganancia          | Automático/Manual                                                                                                                                          |
| Tecnología de conectividad *                | Alámbrico                                                           | Control de tasa de bits              | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                                                            |
| Contro PTZ                                  | ✓                                                                   | Rango de bits                        | H264: 3,072 kbps-15,104 kbps<br>H265: 1,280 kbps-9,216 kbps                                                                                                |
| Modos PTZ                                   | 8 Tour, Punto preestablecido                                        | Compensación de contraluz (BLC)      | ✓                                                                                                                                                          |
| Modo día / noche                            | ✓                                                                   | Compensación de luces altas (HLC)    | ✓                                                                                                                                                          |
| Certificación                               | CE                                                                  | Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | ✓                                                                                                                                                          |
| Diseño                                      |                                                                     | Audio                                |                                                                                                                                                            |
| Factor de forma *                           | Torreta                                                             | Altavoces incorporados               | ✓                                                                                                                                                          |
| Tipo de montaje *                           | Techo/pared                                                         | Canales de entrada de audio          | 1.0 canales                                                                                                                                                |
| Color del producto *                        | Blanco                                                              | Canales de salida de audio           | 1.0 canales                                                                                                                                                |
| Código IP (International Protection)        | IP66                                                                | Relación señal/ruido (SNR)           | 55 Db                                                                                                                                                      |
| Cámara fotográfica                          |                                                                     | Micrófono incorporado                | ✓                                                                                                                                                          |
| Control de desplazamiento de la cámara      | ✓                                                                   | Codecs de voz                        | G.711Mu, G.711a, PCM                                                                                                                                       |
| Control de inclinación de la cámara         | ✓                                                                   | Red                                  |                                                                                                                                                            |
| Iluminación mínima                          | 0 Lux                                                               | Ethernet *                           | ✓                                                                                                                                                          |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal   | 97°                                                                 | Tipo de interfaz ethernet            | Ethernet rápido                                                                                                                                            |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical     | 52°                                                                 | Estándares de red                    | IEEE 802.3af<br>HTTP/HTTPS/TCP/<br>IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal      | 114°                                                                | Protocolos de red compatibles        |                                                                                                                                                            |
| Ángulo de inclinación                       | 0 - 90°                                                             | Wifi *                               | ✗                                                                                                                                                          |
| Velocidad de preselección de la inclinación | 36.3 °/seg                                                          | Bluetooth *                          | ✗                                                                                                                                                          |
| Velocidad de inclinación manual             | 0.1 - 36.4 °/seg                                                    | Número de usuarios                   | 20 usuario(s)                                                                                                                                              |
| Rango de paneo                              | 0 - 345°                                                            | Modo de retransmisión                | Multidifusión, Unicast                                                                                                                                     |
| Velocidad de panorámica prefijada           | 33.8 °/seg                                                          | Medios de almacenaje                 |                                                                                                                                                            |
| Velocidad de giro manual                    | 0.1 - 34.5 °/seg                                                    | HDD incorporado *                    | ✗                                                                                                                                                          |
| Balance de blancos                          | Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp | Lector de tarjeta integrado          | ✓                                                                                                                                                          |
| Tipo de disparador de la cámara             | Electrónico                                                         | Tarjetas de memoria compatibles      | MicroSD (TransFlash)                                                                                                                                       |
| Velocidad de obturador                      | 1 - 1/30000 s                                                       | Tamaño máximo de tarjeta de memoria  | 256 GB                                                                                                                                                     |
| Sensor de la imagen                         |                                                                     | Capacidad de ROM                     | 256 MB                                                                                                                                                     |
| Tamaño del sensor óptico                    | 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")                                            | Capacidad de RAM                     | 256 MB                                                                                                                                                     |
| Escaneado progresivo                        | ✓                                                                   | Puertos e Interfaces                 |                                                                                                                                                            |
| Tipo de sensor *                            | CMOS                                                                | Puertos Ethernet LAN (RJ-45)         | 1                                                                                                                                                          |

| Sistema de lentes                |                                                                                                           | Seguridad                                                        |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Capacidad de zoom                | ✓                                                                                                         | Detección de movimiento en video                                 | ✓                              |
| Zoom digital                     | 16x                                                                                                       | Alarma de manipulación activa                                    | ✓                              |
| Distancia de detección           | 70.34 m                                                                                                   | Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Intromisión, Cable de conexión |
| Distancia de observación         | 28.14 m                                                                                                   | <b>Características de administración</b>                         |                                |
| Distancia de reconocimiento      | 14 m                                                                                                      | Navegador web                                                    | ✓                              |
| Distancia de identificación      | 7.03 m                                                                                                    | Programación de gestión                                          | DMSS;5 Series NVR;DSS Pro      |
| Apertura mínima                  | 1                                                                                                         | <b>Control de energía</b>                                        |                                |
| Distancia focal fija             | 4 mm                                                                                                      | Tipo de alimentación *                                           | CC, PoE                        |
| Distancia más cercana de enfoque | 2.6 m                                                                                                     | Consumo de energía (máx.)                                        | 9.5 W                          |
| Visión nocturna                  |                                                                                                           | Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))                   | 3.6 W                          |
| Visión nocturna *                | ✓                                                                                                         | Voltaje de salida CC                                             | 12                             |
| Distancia de visión nocturna     | 30 m                                                                                                      | Corriente de salida CC                                           | 1 A                            |
| Tipo de LED                      | Blanco                                                                                                    | <b>Condiciones ambientales</b>                                   |                                |
| Número de LEDs de iluminación    | 4                                                                                                         | Intervalo de temperatura operativa (T-T)                         | -30 - 55 °C                    |
| Vídeo                            |                                                                                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                | 0 - 95%                        |
| Máxima resolución *              | 2560 x 1440 Pixeles                                                                                       | <b>Requisitos del sistema</b>                                    |                                |
| Total de megapíxeles *           | 4 MP                                                                                                      | Sistemas operativos móviles soportados                           | Android, iOS                   |
| Formatos de compresión de video  | H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG                                                     | <b>Peso y dimensiones</b>                                        |                                |
| Formatos gráficos soportados     | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2550 x 1440 | Diámetro                                                         | 12.9 cm                        |
| Formato de vídeo soportado       | 720p, 1080p                                                                                               | Longitud                                                         | 153.5 mm                       |
| Grabación de vídeo               | ✓                                                                                                         | Peso                                                             | 660 g                          |
| Velocidad de cuadro              | 30 fps                                                                                                    | <b>Empaquetado de datos</b>                                      |                                |
| Reducción de ruido               | ✓                                                                                                         | Peso del paquete                                                 | 1 kg                           |
|                                  |                                                                                                           | <b>Contenido del empaque</b>                                     |                                |
|                                  |                                                                                                           | Número de cámaras *                                              | 1                              |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.