



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW3449E-AS-IL cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared/Tubo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HFW3449E-AS-IL

Nombre del producto : DH-IPC-HFW3449E-AS-IL

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW3449E-AS-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 33 - 103°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 Db

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Colocación compatible *	Interior y exterior	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Espejo móvil	✓
Distancia de funcionamiento máximo	50 m	Enmascaramiento de privacidad	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Estabilizador de imagen	✓
Modo día / noche	✓	Control de tasa de bits	Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Alarma de entrada / salida	✓	Rango de bits	H.264: 3 kbps-8192 kbps; H.265: 3 kbps-8192 kbps
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Diseño		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo	Audio	
Color del producto *	Blanco	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Material de la cubierta	Metal, Plástico	Canales de salida de audio	1.0 canales
Código IP (International Protection)	IP67	Relación señal/ruido (SNR)	56 Db
A prueba de niebla	✓	Micrófono incorporado	✓
Cámara fotográfica		Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.723, PCM
Iluminación mínima	0.005 Lux	Red	
Ángulo de rotación	360°	Ethernet *	✓
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	33 - 103°	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ángulo de visión del objetivo, vertical	18 - 54°	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Ángulo de visión de la lente, diagonal	38 - 124°	Wifi *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Bluetooth *	✗
Rango de paneo	0 - 360°	Número de usuarios	20 usuario(s)
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Medios de almacenaje	
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	HDD incorporado *	✗
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	8	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Sensor de la imagen		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")	Capacidad de ROM	256 MB
Escaneado progresivo	✓	Capacidad de RAM	1024 MB
Tipo de sensor *	CMOS		

Cámara panorámica		Puertos e Interfaces	
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica)	56 Db	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema de lentes		Seguridad	
Número de lentes *	1	Canales de entrada de alarma	1
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Canales de salida de alarma	1
Enfoque	Motorizado	Detección de movimiento en video	✓
Apertura máxima	1	Alarma de manipulación activa	✓
Distancia de detección (angular)	65.2 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intromisión, Cable de conexión
Distancia de detección (tele)	186.6 m	Características de administración	
Distancia de observación (angular)	26.1 m	Administración basada en web	✓
Distancia de observación (tele)	74.6 m	Navegador web	✓
Distancia de reconocimiento (angular)	13 m	Control de energía	
Distancia de reconocimiento (tele)	37.3 m	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Distancia de identificación (angular)	6.5 m	Consumo energético	3.3 W
Distancia de identificación (tele)	18.7 m	Consumo de energía (máx.)	7.2 W
Distancia más cercana de enfoque	1.5 m	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	9.7 W
Visión nocturna		Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	50 m	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	40 - 60 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura de almacenaje	40 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Máxima resolución *	2688 x 1520 Pixeles	Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	4 MP	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Peso y dimensiones	
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Ancho	192.7 mm
Velocidad de cuadro	30 fps	Profundidad	66.4 mm
Emisión de vídeo	✓	Altura	70.5 mm
Reducción de ruido	✓	Peso	610 g
		Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	770 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1



6939554924798

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.