



Canon EOS R50 Mirrorless Camera with 18-45mm Lens MILC 24.2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixeles Blanco

Marca : Canon Familia de productos: EOS Código del producto: 5812C012

Nombre del producto : R50
Mirrorless Camera with
18-45mm Lens

Canon EOS R50 Mirrorless Camera with 18-45mm Lens. Tipo de cámara: MILC, Megapíxeles: 24.2 MP, Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución de imagen: 6000 x 4000 Píxeles. Sensibilidad ISO (máx.): 32000. Intervalo de longitud focal: 18 - 45 mm. Velocidad máxima del obturador: 1/8000 s. Wifi. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Píxeles. Pantalla táctil. Tipo de visor de imagen: Electrónico. Peso: 328 g. Color del producto: Blanco



Calidad de imagen		Exhibición	
Relación de aspecto del sensor de imagen	3:2	Pantalla *	LCD
Tipo de cámara *	MILC	Pantalla táctil *	✓
Megapíxeles *	24.2 MP	Diagonal de pantalla	7.5 cm
Tipo de sensor *	CMOS	Resolución de pantalla	1620000 punto
Máxima resolución de imagen *	6000 x 4000 Píxeles	Relación de aspecto	3:2
Resolución de imágenes fijas *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000,	Pantalla LCD de vari-ángulo	✓
	3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Visor	
Estabilizador de imagen *	✗	Tipo de visor de imagen	Electrónico
Relaciones de aspecto compatibles	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Ampliación	0.95x
Tamaño del sensor de imagen (A x A)	22.3 x 14.9 mm	Tamaño de pantalla del visor	0.39"
Formato de sensor	Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)	Velocidad de fotogramas del visor (modo de ahorro de energía)	60 fps
Filtro de paso bajo incorporado	✓	Velocidad de fotogramas del visor (modo suave)	120 fps
Formatos de imagen soportados *	JPEG, RAW, C-Raw, HEIF	Resolución del Visor	2360000 Píxeles
Sistema de lentes		Puertos e Interfaces	
Intervalo de longitud focal	18 - 45 mm	Versión USB *	2.0
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm)	29 mm	Conector USB	USB Tipo C
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm)	72 mm	HDMI *	✓
Apertura mínima	32	Versión HDMI	2.0
Apertura máxima	4.5	Tipo de conector HDMI	Micro
Estructura de lente (elementos/grupos)	7/7	Entrada de micrófono	✓
Tipo de lente	Zoom estándar	Red	
Tamaño de filtro	49 mm	Bluetooth *	✓
Número de hojas de diafragma	7	Versión de Bluetooth	4.2
Interfaz de montaje del objetivo	Canon RF	Baja Energía Bluetooth (BLE)	✓
Enfoque		Wifi *	✓
Enfoque *	TTL	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ajustes de enfoque *	Automático/Manual	Cámara fotográfica	
		Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno	
		Balance de blancos *	

Enfoque		Cámara fotográfica	
Modo de auto-enfoque (AF) *	Autoenfoque continuo, Enfoque One Shot, Enfoque automático servo	Modos escénicos *	Niños, Acercamiento (macro), Comida, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Paisaje, Panning, Panorama, Retrato, Autorretrato, Obturador silencioso, Piel suave, Deportes
Detección de objetos del enfoque automático (AF)	Animal, Pájaro, CAT, Perro, Gente, Vehículo		Prioridad de apertura, Auto, Auto inteligente, Manual, Programa, Escena, Prioridad de obturador
Rastreo de rostros	✓		
Bloqueo de Auto Focus (AF)	✓		
Rayo guía de Auto Focus (AF)	✓		
Exposición ligera		Modos de disparo *	
Sensibilidad ISO (min) *	100	Retardo del autodisparador *	2,10 s
Sensibilidad ISO (máx.) *	32000	Corrección de dioptría	✓
Sensibilidad ISO	100, 6400, 25600, 51200	Ajuste de dioptrías (D-D)	-3 - 1
Modos de exposición a la luz *	Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del obturador AE	Histograma	✓
Control de exposición a luz	Programa AE de enfoque automático	Vista viva	✓
Corrección de exposición a la luz *	± 3EV (1/3EV step)	Impresión directa	✓
Medición de luz *	Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Parcial, Mancha	GPS (satélite)	✗
Seguro de auto exposición (AE)	✓	Sensor de orientación	✓
Número de zonas de medición	384	Función anti-polvo	✗
Horquillado de la exposición (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Soporte remoto para teléfono inteligente	✓
Disparo antiparpadeo	✓	Visualización en teléfono inteligente	✓
Obturador		Zoom de reproducción (min)	1.5x
Velocidad máxima del obturador *	1/8000 s	Número de pasos del zoom de reproducción	15
Velocidad mínima del obturador *	30 s	Opciones de protección de borrado	Carpeta, Tarjeta de memoria, Imagen única
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Compatible con montura de trípode *	✓
Flash		Presentación de imágenes	✓
Bloqueo de exposición a flash	✓	Procesador de imagen	DIGIC X
Número de guía Flash	6 m	Diseño	
Conector externo de flash	✓	Color del producto *	Blanco
Compensación de exposición del flash	✓	Resistente al polvo	✗
Corrección de exposición del flash	±3EV (1/3 EV step)	A prueba de agua (salpicada)	✗
Soporte adaptador zapata	✓	Batería	
Tipo de soporte adaptador zapata	Zapata	Tecnología de batería *	Ión de litio
Vídeo		Tipo de batería	LP-E17
Grabación de vídeo *	✓	Numero de baterías soportadas	1
Máxima resolución de video *	3840 x 2160 Píxeles	Indicador de nivel de batería	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Cantidad de niveles del indicador de nivel de batería	4
Resoluciones de video	1920 x 1080, 3840 x 2160 Píxeles	Control de energía	
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.265	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Muestras de color	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Potencia de carga necesaria (mín.) *	7.5 W
Audio		Potencia de carga requerida (máx) *	7.5 W
Micrófono incorporado *	✓	Condiciones ambientales	
Altavoces incorporados	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Sistema de audio	Estéreo	Peso y dimensiones	
Filtro de viento	✓	Ancho	116.3 mm
Formatos de audio soportados	LPCM, AAC	Profundidad	68.8 mm
Memoria		Altura	85.5 mm
Tarjetas de memoria compatibles *	SD, SDHC, SDXC	Peso	328 g
Ranuras de memoria	1	Peso (incluyendo batería)	375 g
		Peso de la lente	130 g
Empaquetado de datos			
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Ancho del paquete	172 mm
		Largo del paquete	196 mm

Empaquetado de datos	
Alto del paquete	141 mm
Peso del paquete	1.12 kg
Contenido del empaque	
Correa para el cuello incluida	✓
Adaptador AC incluido *	✗
Cargador de baterías incluido	✓
Pilas incluidas	✓
Datos de logística	
Cantidad por tarima	120 pieza(s)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.