



Impresora WiFi y Ethernet

SKU: TZPOIMW



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Impresión	
Método de impresión	Térmico directo
Velocidad de impresión	260 mm/s
Resolución de impresión	203DPI / 576 p/l
ROM / SRAM Flash	144 Kb
Buffer	512 Kb
Interfaz	USB, Ethernet, Wifi y RJ11
Cortador	Automático
Tiempo de vida	150 Km
Compatibilidad	Windows®, Linux®, MacOS® y Android®

Fuente y simbología	
Tipografía	Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17
Numero de columnas	Fuente A: 48 líneas Fuente B: 64 líneas

Tipo de códigos	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
-----------------	---

Interlineado	3.75 mm (Puede ser ajustado por comando)
--------------	--

Consumible	
Consumible	Papel térmico
Ancho de papel y largo del papel	80 mm ancho x 83 mm diámetro del rollo
Grosor del papel	0.06-0.08 mm

Controlador	
Comandos	ESC / POS



Características Eléctricas	
Alimentación	Entrada: 100 – 240V AC / 50 – 60 Hz Salida: 24V / 2.5 A Cajón de dinero: 24V / 1A
Condiciones Ambientales	
Temperatura de trabajo	0° - 45°C Humedad 10% - 80% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-10° - 60°C Humedad 10% - 90% sin condensación
Características Físicas	
Peso	Producto: 0.89 Kg Empaque: 1.6 Kg
Medidas	Producto: 13 cm ancho x 12.35 cm alto x 16.8 cm profundidad Empaque: 21.5 cm ancho x 14.7 cm alto x 19.5 cm profundidad

HAZ CLIC AQUÍ