

Cable Cargador USB-A a USB-C de 1m - Cable Adaptador USB-A a USB Tipo C - 3A - Cable de Carga y Sincronización - USB 2.0 - Recubrimiento de TPE - M/M - Blanco

ID del Producto: USB2AC1MNCWHE



Cargue un dispositivo móvil USB Tipo-C o transfiera archivos a un ordenador host USB-A con este cable USB-A a Tipo-C de alta calidad. El cable USB-A a USB-C admite la carga rápida con una salida de hasta 15 W y 3 A y ofrece velocidades de transferencia USB 2.0 fiables de hasta 480 Mbps, por lo que es ideal para el uso diario general.

Diseñado para un uso frecuente o diario, el cable cargador USB-A a USB-C cuenta con una cubierta exterior de TPE resistente para una mayor resistencia al desgaste. Su alivio de tensión flexible y sus conectores niquelados están diseñados para soportar más de 10.000 ciclos de inserción, lo que mejora su durabilidad y longevidad.

El cable de carga USB de 1m tiene la longitud ideal para estaciones de trabajo de escritorio o para la carga portátil sobre la marcha.

Facilitando una salida de hasta 3A, el cable de carga USB-C puede cargar rápidamente un smartphone o un tablet. Para utilizarlo, conecte el cable de un dispositivo USB-C a un cargador de pared USB-A.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice un dispositivo USB-C desde un puerto USB-A disponible en un ordenador portátil

o de sobremesa

- Cargue sus dispositivos USB-C utilizando un cargador de pared USB-A, un cargador de coche o un banco de alimentación

Características

- **CARGA DE USB-A A USB-C:** Ofrece una salida de 3A para cargar rápidamente dispositivos USB-C portátiles - Conecte este cable a un cargador de pared USB-A, banco de energía o cargue/acceda a su móvil/tablet desde un host USB-A
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Conectores aptos para más de 10.000 ciclos de inserción - Robustos alivios de tensión con radio de dobléz de 8mm - Cubierta exterior de TPE duradero no tóxico conforme a RoHS - Blindaje trenzado de aluminio para protección EMI
- **APLICACIONES:** Ideal para cargar rápidamente móviles y otros periféricos pequeños - Admite USB 2.0 (480 Mbps) para uso general, incluida la transferencia de ficheros y la sincronización de dispositivos cuando se conecta a un ordenador host USB-A
- **RENDIMIENTO:** Admite carga rápida de 15 W/3 A - USB 2.0 (480 Mbps) - Longitud: 1 metro - Color: Blanco - D.E.: 3 mm - Cubierta: TPE con blindaje trenzado de aluminio - NOTA: No admite vídeo USB-C (modo Alt DP)
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con una amplia gama de dispositivos USB-C, incluidos iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores, Samsung Galaxy S8 y superiores, Google Pixel, monitores portátiles USB-C Asus ZenScreen/ProArt, iPad Pro, MacBook Air/Pro o Surface Book

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

MTBF	Probado para más de 10.000 ciclos de inserción
------	--

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
------------	---------------------------------------

Conector B 1 - USB 2.0 Type-C

Observaciones / Requisitos

Nota No es compatible con en Modo Alternativo de DisplayPort por USB Tipo C (Modo Alt DP)

Requisitos de Energía

Power Delivery 15W

Corriente de Entrada 3A

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -10 to 60 (14°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -20 to 70 (-4°F to 158°F)

Humedad 5%~85%

Características Físicas

Color Blanco

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24/32 AWG

Tipo de Gabinete Polyamide Resin

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Cable OD 0.1 in [3.0 mm]

Longitud del Producto 3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Altura del Producto 0.3 in [7.8 mm]

Peso del Producto 0.7 oz [21.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Ancho de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Altura de la Caja 0.3 in [8.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [26.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB-A a USB-C de 1m - M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.