

CyberPower PDU24002 unidad de distribución de energía (PDUs)  
10 salidas AC 1U Negro

Marca : CyberPower

Código del producto: PDU24002

Nombre del producto : PDU24002



- Monitoreo local en tiempo real
- Quick Transfer Time (Total  $\leq$  10 ms)
- Visor de carga en tiempo real digital
- LCD intercambiable en caliente
- Actualización de firmware a través de USB
- Soportes de montaje ajustables
- Entradas duales
- Carcasa metálica de grado industrial
- LCD a color, configurable por el usuario
- Indicador de estado LED
- Firmware actualizable por el usuario
- Bandeja de retención de cables

100~120Vca, 16 (UL), NEMA 5-20R x 10, 1U

CyberPower PDU24002. PDU tipos: Regulado, Capacidad del rack: 1U, Tipo: Monofásico. Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-20R. Longitud de cable: 3.05 m. Voltaje nominal de entrada: 100 - 120 V, Máxima corriente: 16 A, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Ancho: 433 mm, Profundidad: 215 mm, Altura: 44 mm

| Diseño                       |               | Condiciones ambientales                           |             |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------|
| PDU tipos *                  | Regulado      | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 0 - 45 °C   |
| Tipo                         | Monofásico    | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 55 °C |
| Capacidad del rack *         | 1U            | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%     |
| Montaje                      | Horizontal    | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%     |
| Color del producto           | Negro         | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 4000 m  |
| Pantalla                     | Si            | Altitud no operativa                              | 0 - 15000 m |
| Puertos e Interfaces         |               | Rango de temperatura de funcionamiento            | 0 - 45 °F   |
| Cantidad de salidas AC *     | 10 salidas AC | Peso y dimensiones                                |             |
| Tipo de salida AC *          | NEMA 5-20R    | Ancho                                             | 433 mm      |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1             | Profundidad                                       | 215 mm      |
| Características              |               | Altura                                            | 44 mm       |
| Indicadores LED              | ✓             | Empaquetado de datos                              |             |
| Longitud de cable            | 3.05 m        | Ancho del paquete                                 | 550 mm      |
| Control de energía           |               | Largo del paquete                                 | 398 mm      |
| Voltaje nominal de entrada * | 100 - 120 V   | Alto del paquete                                  | 125 mm      |
| Frecuencia de entrada AC     | 50/60 Hz      |                                                   |             |
| Máxima corriente *           | 16 A          |                                                   |             |



0649532933907



649532933907

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.