

Ricoh ScanSnap iX1600 Alimentador automático de documentos (ADF) + escáner de alimentación manual 600 x 600 DPI A4 Negro

Marca : Ricoh

Código del producto: CG01000-308501

Nombre del producto : ScanSnap iX1600

Ricoh ScanSnap iX1600. Tamaño máximo de escaneo: 216 x 360 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 40 ppm. Tipo de escaneo: Alimentador automático de documentos (ADF) + escáner de alimentación manual, Color del producto: Negro, Pantalla: TFT. Tipo de sensor: Colour CIS, Fuentes de luz: LED RGB, Formatos de archivo para escaneo: JPG, PDF. Capacidad de entrada estándar: 50 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Post Card(JPN), ISO tamaño de serie A (A0...A9): A3, A4, A5



Exploración		Dirección de papel	
Tamaño máximo de escaneo *	216 x 360 mm	Legal	✓
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Espesor de la tarjeta (máx.)	0,76 mm
Escaner a color	✓	Puertos e Interfaces	
Escaneado dúplex *	✓	Puerto USB *	✓
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	40 ppm	Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Diseño		Conector USB	USB Tipo B
Tipo de escaneo *	Alimentador automático de documentos (ADF) + escáner de alimentación manual	Conexión	
Color del producto *	Negro	Wifi	✓
Pantalla	TFT	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")	Control de energía	
Pantalla táctil	✓	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Pantalla incorporada *	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Desempeño		Voltaje de entrada	100 - 240 V
Tipo de sensor *	Colour CIS	Peso y dimensiones	
Fuentes de luz	LED RGB	Ancho	292 mm
Formatos de archivo para escaneo	JPG, PDF	Profundidad	161 mm
Controladores de escaneo	ISIS, ScanSnap	Altura	152 mm
Capacidad de la entrada		Peso	3,4 kg
Capacidad de entrada estándar	50 hojas	Empaquetado	
Dirección de papel		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Post Card(JPN)	Contenido del embalaje	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cables incluidos	Corriente alterna
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A3, A4, A5	Sostenibilidad	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B4, B5, B6	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Carta	✓	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%

Otras características

Certificados de conformidad

RoHS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.