

## Consola de 1U para Instalación en Rack con LCD de 19" , TAA

NÚMERO DE MODELO: **B021-000-19**



Controla toda una red en solo 1U de espacio de rack con un solo teclado, touchpad y pantalla de 19". Pantalla LCD.

### General

The B021-000-19 1U rack-mount console features an integrated 19-inch LCD display, full 88-key keyboard and touchpad, all in a 1U rack-mountable housing. The included KVM cable kit allows for connection to a PS/2 computer or KVM. A PS/2 to USB adapter is included, which can be used to connect to a USB computer or KVM. The unit features a USB 2.0 pass-through port for connection of a USB peripheral, such as a flash drive, CAC card reader, etc. Your peripheral device connects to the USB-A port on the front of the unit, and your computer connects to the USB-A port on the back of the unit using a UR020-Series M/M cable. Constructed of heavy-duty steel housing. Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases.

### Características

#### Proporciona un Sencillo Control Todo en Uno de una Computadora, Servidor o KVM

Fácil de instalar y manejar, esta consola KVM combina un teclado completo de 88 teclas, un panel táctil de dos botones y una pantalla LCD en color integrada de 19" con resolución de 1366 x 768. Usando el juego de cables KVM incluido, puede conectar el B021-000-19 a un servidor o KVM con conectores de consola PS/2. También se incluye un adaptador de PS/2 a USB para la conexión a un servidor o KVM con USB.

#### Ahorra Espacio en su Ocupado Rack

El B021-000-19 se instala con los accesorios incluidos en 1U de su gabinete de rack EIA estándar de 19" (se requiere el accesorio opcional B019-000 para el montaje en 2 postes, que se vende por separado). Simplemente jale del gabinete de acero para servicio pesado y abra cuando lo necesite y deslícelo nuevamente en el rack cuando esté pasando. La consola entra en modo de suspensión cuando la cubierta del monitor está cerrada

#### Permite la Conexión de Periféricos USB Mediante USB de Paso Directo

Un puerto USB 2.0 de paso directo permite conectar un periférico USB, como una unidad de memoria o un lector de tarjetas CAC, a su computadora. Simplemente conecte su dispositivo al puerto USB-A en el frente de la consola y use el juego de cables KVM incluido para conectar su servidor o KVM (con puerto de hub USB) al puerto USB-A en la parte posterior.

#### Cumple con el TAA para las Compras del Programa GSA

El B021-000-19 cumple con la Ley Federal de Acuerdo Comerciales [TAA], que lo hace elegible para el Programa GSA (General Services Administration) y otros contratos de compras federales.

### Destacado

- El juego de cable KVM incluido permite la conexión a un KVM o computadora PS/2
- El LCD de color de 19" soporta resoluciones de hasta 1366 x 768
- El puerto USB de paso directo permite la conexión de una memoria USB, lector de tarjeta u otro dispositivo USB
- Viene con accesorios para instalación en 1U de espacio en rack estándar de 19".
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA

### Requisitos del Sistema

Computadora o KVM con puerto para monitor VGA y puertos USB o PS/2 para teclado o mouse

### El Paquete Incluye

- Consola de 1U para Instalación en Rack B021-000-19
- Juego de cables de KVM (VGA, PS/2)
- Adaptador PS/2 a USB
- Cable de alimentación NEMA C13 a 5-15P
- Accesorios para instalación en rack
- Manual del Propietario

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332152657
Tecnología	PS/2; VGA / SVGA
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	1366 x 768 @ 60Hz
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Corriente de Entrada	120V (1.2A) / 230V (0.7A)
Tomacorrientes para Alimentación de Energía	IEC-320-C14
POTENCIA	
Consumo de Energía (Watts)	30
Detalle de Consumo de Energía	(Modo en Línea) 30W / (Modo en Espera) 5W
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Green (CAPS LOCK, SCROLL LOCK, NUM LOCK)
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero (Acero, Electrogalvanizado, Laminado en Frío, Bobina)
Instalable en Rack	Sí
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.00 x 23.70 x 32.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	15.24 x 60.20 x 82.55
Peso de Envío (lb)	38.70
Peso de Envío (kg)	17.55
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.710 x 17.690 x 28.440
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	31
Peso de la Unidad (kg)	14.06

AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	32° to 104°F (0° to 40°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Humedad Relativa	20% to 90% RH, Non-Condensing
BTUs	(Modo en Línea) 102 BTU/Hr / (Modo en Espera) 17.06 BTU/Hr
COMUNICACIONES	
Acceso IP Remoto	No
CONEXIONES	
Número de Puertos	1
Conexiones para PC / Servidor	VGA; USB; PS/2
Lado A - Conector 1	USB A (HEMBRA)
Lado A - Conector 2	HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	USB A (HEMBRA)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	PS/2; USB
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Certificado Seguro por NIAP	No
Número de Usuarios	1
Controlador Requerido	No
CONSOLA INCORPORADA	
Tamaño de Pantalla de Consola (pulgadas)	19
Relación de Aspecto de Pantalla de la Consola	16:9
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA C22.2; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (Canada); UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC Parte 15 Clase A (EE UU); Trade Agreements Act (TAA)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año



*Powering Business Worldwide*

**TRIPP-LITE**  
by **EATON**

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.