

## Cable Ethernet STP Blindado Snagless 10G Cat6a (RJ45 M/M), PoE, Azul, 4.27 m [14 pies]

NÚMERO DE MODELO: N262-014-BL



### Destacado

- Cable Patch Cat6 Aumentado (Cat6a) Blindado (STP) Snagless, Azul de 4.27 m [14 pies]
- 10 Gbps Sobre Cobre
- Cada cable es Probado y Verificado con Fluke®

### El Paquete Incluye

- Cable Patch Azul Cat6a de 4.27 m [14 pies]

### General

El Cable Patch Cat6 Aumentado (Cat6a) Snagless Blindado (STP) en Color Azul de 4.27 m [14 pies] N262-014-BL de Tripp Lite permite transmisión de datos a 10 Gbps sobre cobre de 4 pares. Cada cable Cat6a es probado y certificado individualmente con equipo de pruebas Fluke®. El capuchón anti-enredos con liberación de la tensión proporciona las conexiones más seguras y precisas.

### Características

- Cable Patch Cat6a Snagless Blindado (STP) - 10Gbps de 4.27 m [14 pies], Azul
- 100% probado y certificado con FLUKE®
- Verificado por ETL/UL
- Soporta IEEE 802.3af y es compatible con energía DTE
- Compatible con todas las generaciones anteriores de 10BaseT
- La clavija RJ45 mejora el rendimiento de NEXT hasta 650Mhz
- Cable de PVC de 4 Pares Trenzados 26 AWG
- Compatible con cableado T568A y T568B
- Capuchón snagless de fácil desconexión
- Especificación PoE hasta cuatro veces del estándar

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332188359
Tecnología	Cat6a
FÍSICAS	
Color del Forro del Cable	Azul

Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	CM
Cable Shielding	STP
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6.2 mm
Number of Conductors	4 Pair
Material del Conductor	Cobre Trenzado
Calibre del Conductor	26 AWG
Longitud del Cable (pies)	14
Longitud del Cable (m)	4.27
Longitud del Cable (pulgadas)	168
Longitud del Cable (cm)	426.7
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.44
Peso de Envío (kg)	0.20
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
<b>COMUNICACIONES</b>	
Ancho de Banda Según el Estándar TIA	500 MHz
Máximo Ancho de Banda Probado	600 MHz
Compatibilidad de Red	10Gbps
Permite Estándares IEEE	802.3at
<b>CONEXIONES</b>	
Capacidad PoE	15.4W (802.3af)
Lado A - Conector 1	RJ45 (MACHO)
Lado B - Conector 1	RJ45 (MACHO)
Crossover Wiring	No
Enchapado del Conector	Níquel



Powering Business Worldwide

TRIPP-LITE  
by EATON

Enchapado del Contacto	Oro
Tipo de PoE	Tipo 2 PoE+ (30W, IEEE 802.3at)
Tipo de Conector	Snagless
Configuración del Cableado	EIA/TIA 568B
Conector en Ángulo	No
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Snagless Connector	Sí
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	UL Listed; cUL Listed
Product Compliance	CE (Europa); RoHS; IEEE 802.3at PoE+; ALCANCE; UKCA
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.