

Especificaciones técnicas

Performance SurgeArrest de APC, 12 tomas con 2 puertos de carga USB de 2,4 A, 120 V | P12U2 | Descargado en 11/04/2020 (EST)

Life Is On  APC
by Schneider Electric



Performance SurgeArrest de APC, 12 tomas con 2 puertos de carga USB de 2,4 A, 120 V

P12U2

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
- Incluye: User Manual

Salida

Number of Outlets	12.0
Receptacle Style	NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	90 - 264 V
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.83metros
Número de cables de alimentación	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	4320Julios
ts_nm_surge_response	1ns
Peak Current Common Mode	56kAmperios
Peak Current Normal Mode	196kAmperios

Descripción física

Altura máxima	311mm, 31.1cm
Anchura máxima	127mm, 12.7cm
Profundidad máxima	33mm, 3.3cm
Peso neto	0.87kg
Peso de envío	0.98kg

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Performance SurgeArrest de APC, 12 tomas con 2 puertos de carga USB de 2,4 A, 120 V | P12U2 | Descargado en 11/04/2020 (EST)



Descripción física

Altura bruta	360mm, 36.0cm
Anchura bruta	200mm, 20.0cm
Profundidad bruta	43mm, 4.3cm
Color	Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	385 x 290 x 228mm
Master Carton Units	6.0
Master Carton Weight	6.53
Unidades en Palet	216.0
SCC Codes	1073130433656 0

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones	cULus, FCC Part 15 Class B, UL 1310, UL 1363, UL 1449
Política de Protección de Equipos'	Vida útil: 300.000 USD
Garantía estándar	De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.