

ASUS PRIME B860M-A WIFI Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) Micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1JY0-M0EAY0

Nombre del producto : PRIME B860M-A WIFI

ASUS PRIME B860M-A WIFI. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1851 (Socket V1), Procesador compatible: Intel Core Ultra (Series 2). tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: Intel



| Procesador                                         |                             | Panel trasero Puertos de I/O (input/output)            |                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | Intel                       | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1                          |
| Socket de procesador *                             | LGA 1851 (Socket V1)        | Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C             | 1                          |
| Procesador compatible *                            | Intel Core Ultra (Series 2) | Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *                         | 1                          |
| Sockets de procesador soportados                   | LGA 1851                    | Número de puertos HDMI *                               | 1                          |
| Memoria                                            |                             | Cantidad de DisplayPorts                               | 2                          |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR5-SDRAM                  | Conector para antena WiFi-AP                           | 1                          |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4                           | Red                                                    |                            |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM                        | Ethernet                                               | ✓                          |
| Canales de memoria                                 | Doble canal                 | Tipo de interfaz ethernet                              | 2.5 Gigabit Ethernet       |
| Compatibilidad ECC                                 | No-ECC                      | Wifi *                                                 | ✓                          |
| Memoria interna máxima *                           | 256 GB                      | Máximo estándar Wi-Fi                                  | Wi-Fi 6E (802.11ax)        |
| Memoria sin buffer                                 | ✓                           | Estándares de Wi-Fi                                    | Wi-Fi 6E (802.11ax)        |
| Controladores de almacenaje                        |                             | Bluetooth                                              | ✓                          |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas      | HDD & SSD                   | Versión de Bluetooth                                   | 5.3                        |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, SATA III               | Características                                        |                            |
| Número de HDDs soportados                          | 4                           | Chipset de tarjeta madre *                             | Intel B860                 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles   | 6                           | Canales de salida de audio *                           | 7.1 canales                |
| Compatibilidad con RAID                            | ✓                           | Componente para *                                      | PC                         |
| Niveles RAID                                       | 0, 1, 5, 10                 | Factor de forma de la tarjeta madre *                  | Micro ATX                  |
| Gráficos                                           |                             | Familia del chipset *                                  | Intel                      |
| Soporte para proceso paralelo *                    | No compatible               | Sistemas operativos Windows soportados                 | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Interno I/O                                        |                             | Ranuras de expansión                                   |                            |
| USB 2.0, conectores *                              | 1                           | Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x)                       | 1                          |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *             | 1                           | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)                      | 1                          |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *             | 1                           | Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)                      | 1                          |
| Número de conectores SATA III *                    | 4                           | Número de ranuras M.2 (M)                              | 2                          |
|                                                    |                             | Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2             | 2280                       |

| Interno I/O                                            |   | Ranuras de expansión                       |          |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----------|
| S/PDIF, conector de salida                             | ✓ | 1ª generación de PCI Express M.2 más alta  | 5.0      |
| Conector de audio en panel frontal                     | ✓ | Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2 | 2280     |
| Conector de panel delantero                            | ✓ | 2ª generación de PCI Express M.2 más alta  | 4.0      |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                    | ✓ | BIOS                                       |          |
| Conector de ventilador CPU                             | ✓ | Tipos de BIOS *                            | UEFI AMI |
| Número de conectores a ventilador de chasis            | 3 | Tamaño de memoria de BIOS                  | 256 MB/s |
| Conector de intrusión a chasis                         | ✓ | Empaquetado de datos                       |          |
| Número de conectores COM                               | 1 | Ancho del paquete                          | 275 mm   |
| Conector TPM                                           | ✓ | Largo del paquete                          | 275 mm   |
| Cabeceras Thunderbolt                                  | 1 | Alto del paquete                           | 67.5 mm  |
| Conector eléctrico de 12 V                             | ✓ | Peso del paquete                           | 1.44 kg  |
| Conector para tiras LED RGB                            | ✓ | Peso y dimensiones                         |          |
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output)            |   | Ancho                                      | 244 mm   |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 4 | Profundidad                                | 244 mm   |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 | Contenido del empaque                      |          |
|                                                        |   | Cables incluidos                           | SATA     |
|                                                        |   | Antena incluida                            | ✓        |
|                                                        |   | Tornillos incluidos                        | ✓        |



4711387806289

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.