

## Cable USB C a USB-B (M/M) - USB 3.2, Gen 2 (10 Gbps), Compatible con Thunderbolt 3, 91 cm [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U422-003-G2**



Conecta una computadora, laptop, tableta, smartphone u otro dispositivo con un puerto USB C a un dispositivo o periférico con un puerto USB Type B, como un hub o disco duro externo.

### Características

**Soporta USB 3.2 Gen 2** Recomendado para smartphones, tabletas, laptops, computadoras, discos duros externos, hubs y otros dispositivos compatibles. Velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps—20 veces más rápido que el USB 2.0. Conector macho USB B Compatible con generaciones anteriores de USB

**Conector Macho USB-C** La clavija reversible a prueba de errores de conexión garantiza una conexión rápida y fácil siempre

**Construcción Premium para Transferencia Superior de Señal** Blindaje de lámina y malla para señal libre de error y protección contra EMI / RFI. Conectores moldeados niquelados y contactos bañados en oro. Liberación de la tensión integrada para una vida prolongada. Resistente forro de PVC

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332197375
Tecnología	Thunderbolt; USB 3.x
Tipo de Cable	Pasivo
FÍSICAS	
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro

### Destacado

- Velocidades de transferencia de datos USB 3.2 Gen 2 de hasta 10 Gbps
- Conector USB-C macho reversible para una rápida conexión desde la primera vez
- Calidad de señal libre de error y protección contra EMI / RFI
- Compatible con generaciones anteriores de USB

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo con un puerto USB-C
- Dispositivo con un puerto USB Type B

### El Paquete Incluye

- U422-003-G2 – Cable USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), USB C a USB 3.0 Type B (M/M), 91 cm [3 pies]

Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	4.5 mm
Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.91
Longitud del Cable (pulgadas)	36
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 6.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 15.24 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.20
Peso de Envío (kg)	0.09
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 60 °C [14 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	USB B (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 3.2 Gen 2 (Up to 10 Gbps)
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

**TRIPP-LITE**

by **EATON**

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

**TRIPP-LITE**

by **EATON**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.