



MSI MAG A850GL PCIE5 II unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : MSI

Familia de productos: MAG

Código del producto: MAG A850GL PCIE5 II

Nombre del producto : A850GL PCIE5 II



MSI MAG A850GL PCIE5 II. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 150,500 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho: 150 mm, Profundidad: 140 mm, Altura: 86 mm



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	850 W	Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) *	4
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	500 mm
Frecuencia de entrada AC	47 - 63 Hz	Conector de energía EPS (8-pin)	✗
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector de alimentación EPS (4+4 pines)	✓
Número de carril(es) de +12V	1	Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4
Potencia combinada (3,3 V)	110 W	Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	1
Potencia combinada (+12 V)	846 W	CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Potencia combinada (+5 V)	110 W	Tipo de cableado	Totalmente modular
Potencia combinada (-12V)	3.6 W	Desempeño	
Potencia combinada (+5 VSB)	12.5 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+12V)	70.5 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Versión ATX	3.1
Corriente máxima de salida (-12V)	0.3 A	Tecnología de rodamientos	FDB
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	2.5 A	Diseño	
Eficiencia	90%	Color del producto	Negro
Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje	Tipo de enfriamiento	Activo
		Diámetro de ventilador	12 cm
Puertos e Interfaces		Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm	Peso y dimensiones	
Número de conectores de energía SATA	8	Ancho	150 mm
Longitud del cable de alimentación SATA	150,500 mm	Profundidad	140 mm
		Altura	86 mm

Empaquetado de datos

Tipo de empaque	Caja
-----------------	------



4711377246682

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.