

Ricoh SP 4510DN impresora láser 1200 x 1200 DPI A4

Marca : Ricoh

Código del producto: SP 4510DN

Nombre del producto : SP 4510DN

Ricoh SP 4510DN. Tecnología de impresión: LED. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión a doble cara. Listo para redes. Color del producto: Gris, Blanco



Velocidad de impresión		Puertos e Interfaces	
Color *	✗	Impresión directa *	✓
Tecnología de impresión *	LED	Conectividad opcional	LAN inalámbrica
Impresión a doble cara *	✓	Red	
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Listo para redes	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm	Ethernet *	✓
Tiempo de calentamiento	17 s	Bluetooth	✗
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5 s	Protocolos de red soportados (IPv4)	TCP/IP
Características		Desempeño	
Ciclo de trabajo (máximo) *	150000 páginas por mes	Memoria interna *	512 MB
Colores de impresión *	Negro	Memoria interna máxima	1536 MB
Número de cartuchos de impresión *	1	Capacidad de almacenamiento interno	320 GB
Idiomas de la descripción de la página *	PCL 5e, PCL 6	Unidad de almacenamiento	Unidad de disco duro
Capacidad de entrada y salida		Diseño	
Capacidad total de entrada *	600 hojas	Color del producto *	Gris, Blanco
Capacidad de entrada máxima	1600 hojas	Pantalla incorporada *	✓
Capacidad de salida máxima	250 hojas	Control de energía	
Dirección de papel		Consumo de energía (máx.)	1110 W
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Consumo de energía (ahorro)	1 W
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Tipos de medios de bandeja multi-usos	Membrete	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Requisitos del sistema	
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5, B6	Sistemas operativos Windows soportados	✓
		Sistemas operativos Mac soportados	✓

Dirección de papel		Peso y dimensiones	
Peso de medios de la bandeja de papel	52 - 162 g/m²	Ancho	370 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	392 mm
		Altura	306 mm
		Peso	14 kg
Interfaces estándar	Ethernet, USB 2.0	Contenido del empaque	
		Manual	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna



0026649073113



026649073113



0266490731132



266490731132



4961311885280

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.