


DeepCool PL550D unidad de fuente de alimentación 550 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : DeepCool

Código del producto: R-PL550D-FC0B-EU-V2

Nombre del producto : PL550D

DeepCool PL550D. Potencia total: 550 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 55 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 450,550,650 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Certificados de cumplimiento: RoHS, WEEE, Certificación: CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH



| Control de energía                                  |                                                                                                                                                                  | Puertos e Interfaces                              |                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Potencia total *                                    | 550 W                                                                                                                                                            | Conectores de alimentación PCI Express (16 pines) | 1                                                     |
| Voltaje de entrada AC *                             | 100 - 240 V                                                                                                                                                      | CPU conector de alimentación (4 +4 pines)         | ✓                                                     |
| Frecuencia de entrada AC                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                         | Conector de poder ATX (20 + 4 pin)                | ✓                                                     |
| Corriente de entrada                                | 8 - 4 A                                                                                                                                                          | Tipo de cableado                                  | No modular                                            |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC)        | Activo                                                                                                                                                           | Desempeño                                         |                                                       |
| Potencia combinada (3,3 V)                          | 100 W                                                                                                                                                            | Certificación 80 PLUS *                           | 80 PLUS Bronze                                        |
| Potencia combinada (+12 V)                          | 549.6 W                                                                                                                                                          | Utilizar con *                                    | PC                                                    |
| Potencia combinada (+5 V)                           | 100 W                                                                                                                                                            | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) * | ATX                                                   |
| Potencia combinada (-12V)                           | 3.6 W                                                                                                                                                            | Versión ATX                                       | 3.1                                                   |
| Potencia combinada (+5 VSB)                         | 15 W                                                                                                                                                             | Tecnología de rodamientos                         | HYB                                                   |
| Corriente máxima de salida (+3.3V)                  | 20 A                                                                                                                                                             | Tiempo medio entre fallos                         | 100000 h                                              |
| Corriente máxima de salida (+12V)                   | 45.8 A                                                                                                                                                           | Diseño                                            |                                                       |
| Corriente máxima de salida (+5V)                    | 20 A                                                                                                                                                             | Color del producto                                | Negro                                                 |
| Corriente máxima de salida (-12V)                   | 0.3 A                                                                                                                                                            | Tipo de enfriamiento                              | Activo                                                |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb)                  | 3 A                                                                                                                                                              | Diámetro de ventilador                            | 12 cm                                                 |
| Tiempo de espera                                    | 16 ms                                                                                                                                                            | Número de ventiladores                            | 1 Ventilador(es)                                      |
| Eficiencia                                          | 85%                                                                                                                                                              | Ubicación de ventilador                           | Superior                                              |
| Margen de retardo de la señal Power Good            | 100 - 150 ms                                                                                                                                                     | Interruptor de encendido/apagado integrado        | ✓                                                     |
| Funciones de protección de poder                    | No load operation, Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Surge & inrush protection (SIP), Protección contra sobrevoltaje, Bajo voltaje | Condiciones ambientales                           |                                                       |
| Puertos e Interfaces                                |                                                                                                                                                                  | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 0 - 40 °C                                             |
| Alimentador de energía para tarjeta madre *         | 20+4 pin ATX                                                                                                                                                     | Certificados                                      |                                                       |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm                                                                                                                                                            | Certificados de cumplimiento                      | RoHS, WEEE                                            |
| Número de conectores de energía SATA                | 6                                                                                                                                                                | Certificación                                     | CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH |

| Puertos e Interfaces                              |                | Peso y dimensiones                |             |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| Longitud del cable de alimentación SATA           | 450,550,650 mm | Ancho                             | 150 mm      |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) * | 2              | Profundidad                       | 140 mm      |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)       | 3              | Altura                            | 86 mm       |
|                                                   |                | Empaquetado de datos              |             |
|                                                   |                | Tipo de empaque                   | Caja        |
|                                                   |                | Detalles técnicos                 |             |
|                                                   |                | Cumplimiento de la sostenibilidad | ✓           |
|                                                   |                | Certificados de sustentabilidad   | ErP, Triman |
|                                                   |                | Datos de logística                |             |
|                                                   |                | País de origen                    | China       |



6933412720973

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date