



Dahua Technology IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B

Nombre del producto : IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B

Dahua Technology IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 90°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 50°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 68 m, Distancia de observación: 27,2 m, Distancia de reconocimiento: 13,6 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Velocidad de cuadro	30 pps
Colocación soportada *	Exterior	Análisis inteligente de vídeo	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Emisión de vídeo	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Reducción de ruido	✓
Modo día / noche	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Visualización a distancia	✓	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tipo de antena	Externo	Tasa de bits	H264: 24 kbps-4096 kbps H265: 9 kbps-4096 kbps
Cantidad de antenas	1	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C	Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
		Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
		Smart IR	✓
Diseño		Conexión	
Factor de forma *	Almohadilla	Ethernet *	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Color del producto *	Blanco	Protocolos de red compatibles	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;RTMP
Material de la carcasa	Metal	Wifi *	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Código IK	IK10	Bluetooth *	✗
Cámara fotográfica		Número de usuarios	6 usuario(s)
Iluminación mínima	0 lx	Medios de almacenaje	
Ángulo de rotación	355°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	90°		
Ángulo de visión de la lente, vertical	50°		
Ángulo de visión de la lente, diagonal	107°		

Cámara fotográfica		Medios de almacenaje	
Ángulo de inclinación	0 - 75°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Alcance de bandeja	0 - 355°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Capacidad de ROM	16 MB
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Capacidad de RAM	64 MB
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Número de sensores	1	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Seguridad	
Escaneado progresivo	✓	Detección de movimiento en video	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Espejo	✓
Sistema de lentes		Características de administración	
Número de lentes *	1	Navegador web	✓
Distancia de detección	68 m	Programación de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS
Distancia de observación	27,2 m	Control de energía	
Distancia de reconocimiento	13,6 m	Alimentación *	CC
Distancia de identificación	6,8 m	Consumo energético	2 W
Apertura mínima	2	Consumo de energía (max)	4,9 W
Distancia focal fija	2,8 mm	Voltaje de salida CC	12
Distancia más cercana de enfoque	1 m	Condiciones ambientales	
Visión nocturna		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de visión nocturna	30 m	Requisitos del sistema	
Tipo de LED	IR	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Número de LEDs de iluminación	3	Peso y dimensiones	
Vídeo		Altura	88,7 mm
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Diámetro	11,1 cm
Total de megapíxeles *	4 MP	Peso	414 g
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264B, H.265	Empaquetado	
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265	Peso del paquete	592 g
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440	Contenido del embalaje	
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p	Número de cámaras *	1
Grabación de vídeo	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.