



**TP-Link Omada EAP673 punto de acceso inalámbrico 5400 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)**

Marca : TP-Link **Familia de productos:** Omada **Código del producto:** EAP673

Nombre del producto :
EAP673

TP-Link Omada EAP673. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 5400 Mbit/s.
Algoritmos de seguridad: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Características de administración	
2.4 GHz *	✓	Administración basada en web	✓
5 GHz *	✓	Syslog	✓
6 GHz *	✗	Firmware actualizable	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	5400 Mbit/s	Puertos e Interfaces	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	4804 Mbit/s	Enchufe de entrada de CC	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Control de energía	
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Rango de voltaje DC	12 V
Número de usuarios	250 usuario(s)	Diseño	
Selección automática de canal	✓	Ubicación *	Techo, Pared
Escáner automático de canales	✓	Color del producto *	Blanco
MIMO	✓	Botón de restaurar	✓
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Indicadores LED	✓
Soporte VLAN	✓	Antena	
Funciones de LAN virtual	Mapeo VLAN	Tipo de antena *	Interno
Límite de rango	✓	Peso y dimensiones	
Soporte de control de flujo	✓	Ancho	220 mm
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Profundidad	220 mm
Equidad de conexión (ATF)	✓	Altura	32.5 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Contenido del empaque	
Formación de rayos	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Kit de montaje	✓
		Guía de configuración rápida	✓

Seguridad		Condiciones ambientales	
Algoritmos de seguridad *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%



4895252506488



4895252506495



0840030711909



840030711909

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.