



Dahua Technology DH-XVR1B08-I/T videgrabadora digital Negro

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-XVR1B08-I/T

Nombre del producto : DH-XVR1B08-I/T

Dahua Technology DH-XVR1B08-I/T. Color del producto: Negro, Formatos de audio soportados: G.711, G.711u, PCM, Cantidad de canales: 8 canales. Resoluciones de video: 1280 x 1024, 1280 x 720, 1920 x 1080. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS;.... Interfaces del SDD: SATA. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 7 W

Desempeño		Red	
Formatos de audio soportados	G.711, G.711u, PCM	Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)
Interno	✗		
Cantidad de canales	8 canales		
Color del producto *	Negro		
Sistema operativo instalado	LINUX incrustado		
Conexión USB	✓	Unidad de estado sólido	
Compatible con transmisión dual	✓	Interfaces del SDD	SATA
Certificación	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014	Control de energía	
		Tipo de fuente de alimentación	CC
		Voltaje CD	12 V
		Consumo energético	7 W
		Corriente directa (max)	1.5 A
Vídeo		Peso y dimensiones	
Resoluciones de video	1280 x 1024,1280 x 720,1920 x 1080	Ancho	197 mm
		Profundidad	204.3 mm
Puertos e Interfaces		Altura	41.5 mm
puertos de entrada BNC	8	Peso	570 g
Número de puertos HDMI	1	Empaquetado de datos	
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Ancho del paquete	332 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Largo del paquete	64 mm
Red		Alto del paquete	240 mm
Ethernet	✓	Peso del paquete	970 g
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido	Condiciones ambientales	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-10 - 45 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.