



Canon EOS R50V + RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Píxeles Negro



Marca : Canon

Familia de productos: EOS

Código del producto:
6895C013

Nombre del producto : EOS
R50V + RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS
STM

Canon EOS R50V + RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM. Tipo de cámara: MILC, Megapíxeles: 24,2 MP, Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución de imagen: 6000 x 4000 Píxeles. Sensibilidad ISO (max): 3200. Velocidad máxima del obturador: 1/8000 s. Wifi. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Píxeles. Diagonal de la pantalla: 7,62 cm (3"), Pantalla táctil. Color del producto: Negro



Calidad de la imagen		Memoria	
Tipo de cámara *	MILC	Tarjetas de memoria compatibles * SD, SDHC, SDXC	
Megapíxeles *	24,2 MP	Exhibición	
Tipo de sensor *	CMOS	Pantalla *	LCD
Máxima resolución de imagen *	6000 x 4000 Píxeles	Pantalla táctil *	✓
Resolución de imágenes fijas *	6000x4000, 3984x2656, 2976x1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992, 2112x1600, 6000x3368, 3984x2240, 2976x1680, 2400x1344 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984, 1600x1600	Diagonal de la pantalla *	7,62 cm (3")
		Diagonal de pantalla	7,5 cm
		Resolución de pantalla	1040000 punto
Estabilizador de imagen *	✓	Ángulo de visión, horizontal	150°
Relaciones de aspecto compatibles	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Ángulo de visión, vertical	150°
Total de megapíxeles	25,5 MP	Ajuste del brillo de pantalla	✓
Tamaño del sensor de imagen (A x A)	22,3 x 14,9 mm	Número de niveles de ajuste manual del brillo	7
Formato de sensor	Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)	Visor	
Filtro de paso bajo incorporado	✓	tipo de visor de imagen	No disponible
Tipo de filtro de color	Filtro de colores primarios	Puertos e Interfaces	
Formatos de imagen soportados *	HEIF, JPEG, RAW	PictBridge *	✗
Sistema de lentes		Versión USB *	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm)	22,4 mm	Conector USB	USB Tipo C
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm)	48 mm	HDMI *	✓
Estructura de lente (elementos/grupos)	10/9	Tipo de conector HDMI	Micro
Tipo de lente	ultra-ancha	Salidas para auriculares	1
Número de hojas de diafragma	7	Auriculares	3,5 mm
Interfaz de montaje del objetivo	Canon RF	Conexión	
Enfoque		Bluetooth *	✓
Ajustes de enfoque *	Automático/Manual	Versión de Bluetooth	5.1
Sistema de enfoque	Dual Pixel CMOS AF II	Wifi *	✓
Modo de auto-enfoque (AF) *	Enfoque One Shot, Enfoque automático servo	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Detección de objetos para enfoque automático (AF, Auto Focus)	Cuerpo, Ojo, Cara	Comunicación de Campo Cercano (NFC) *	✗
		Cámara fotográfica	
		Balance de blancos *	Auto, Nublado, Luz de día, Flash, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno

Enfoque		Cámara fotográfica	
Puntos de selección de Auto Enfoque (AF)	Auto, Manual	Compensación de balance de blancos (azul/ámbar)	±9
Bloqueo de Auto Focus (AF)	✓	Compensación de balance de blancos (magenta/verde)	±9
Rayo guía de Auto Focus (AF)	✓	Balance de blancos personalizado	✓
Rango de funcionamiento del enfoque automático (AF)	-5 - 20	Número de configuraciones de balance de blancos personalizado	4
Exposición ligera		Modos escénicos *	Auto, Faithful, Comida, Monocromo, Noche, Panorama, Retrato, Autorretrato, Piel suave, Estándar, Definido por el usuario
Sensibilidad ISO (min) *	100		
Sensibilidad ISO (max) *	3200	Modos de disparo *	Auto, Custom settings (CS), Escena inteligente automática, Película, Prioridad de obturador
Tipo de exposición *	Prioridad de apertura AE, Auto, Manual		
Corrección de exposición a la luz *	± 3EV (1/3EV step)	Autodisparador *	2,10 s
Fotometría *	Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Parcial, Mancha	Reproducción con zoom	15x
Seguro de autoexposición (AE)	✓	Idiomas de soporte	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita
Bloqueo de exposición automática (AE) (automático)	Al conseguir el enfoque		
Bloqueo de exposición automática (AE) (manual)	Botón de bloqueo AE (modos P, Av, Fv, Tv, M)		
Disparo antiparpadeo	✓		
Frecuencia de detección de parpadeo	100/120 Hz		
Obturador		Histograma	✓
Velocidad máxima del obturador *	1/8000 s	Sensor de orientación	✓
Velocidad mínima del obturador *	30 s	Sistema de archivos de cámara	Exif 2.31
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Compatibilidad con espacio cromático	sRGB
Tipo de disparador	Electromagnético	Conversión de HEIF a JPEG	✓
Flash		Modos de avance de la cámara	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Sencillo
Modos de flash *	Auto, Manual	Intervalómetro incorporado	✓
Bloqueo de exposición a flash	✗	Opciones de numeración de archivos	Auto-reset, Manual reset
Sincronización de la velocidad del flash	1/250 s	Zoom en reproducción (mín.)	1,5x
Compensación de exposición del flash	✓	Número de pasos de zoom en reproducción	15
Corrección de exposición del flash	±3EV (1/3 EV step)	Aviso de resaltado	✓
Tipo de soporte adaptador zapata	Zapata	Opciones de borrado	Carpeta, Tarjeta de memoria, Selected images, Imagen única
Ahorquillado de exposición de flash	✓	Opciones de protección de borrado	Carpeta, Tarjeta de memoria, Imagen única
Sistemas flash, marca específica	E-TTL II (Canon)	Firmware actualizable	✓
Vídeo		Compatible con montura de trípode *	✓
Grabación de vídeo *	✓	Procesador incorporado	✓
Máxima resolución de vídeo *	3840 x 2160 Píxeles	Procesador de imagen	DIGIC X
Tipo HD *	4K Ultra HD	Diseño	
Resoluciones de vídeo	1920 x 1080, 3840 x 2160 Píxeles	Segmento de mercado *	Consumidor
Tiempo de grabación de vídeo	120 min	Color del producto *	Negro
Señal analógica	NTSC, PAL	Material	Aluminio, Magnesio
Formatos de vídeo compatibles	AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4	Batería	
Grabación de vídeo de tarjeta dual	✗	Tecnología de batería *	Ión de litio
Muestreo del color	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Indicador de nivel de batería	✓
Captura de fotograma	8.3-megapixel JPEG still image frame grab from 4K UHD movie possible	Fuente de alimentación/cargadores de batería compatibles	LC-E17E
Audio		Control de energía	
Micrófono incorporado *	✓	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Condiciones ambientales			
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Peso y dimensiones	
Ancho	119,3 mm
Profundidad	45,2 mm
Altura	73,7 mm
Peso (incluyendo batería)	370 g
Contenido del embalaje	
Incluye correa para el cuello	✓
Tirante para hombro	✓
Cable de alimentación incluido	✓
Cargador de baterías	✓
Pilas incluidas	✓
Tapa del objetivo incluido	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.