



Canon imageRUNNER ADVANCE C3930i Laser A3 1200 x 1200 DPI 30 ppm

Marca : Canon

Familia de productos:
imageRUNNER

Código del producto:
5962C002

Nombre del producto :
C3930i

Canon imageRUNNER ADVANCE C3930i. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5
Impresión a doble cara *	✓	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B4, B5
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tamaño de sobres	10, Com-10, DL, Monarch
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	30 ppm	Peso de bandeja multiuso	52 - 300 g/m ²
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3)	15 ppm	Puertos e Interfaces	
Impresión de marca de agua	✓	Impresión directa *	✓
Impresión segura	✓	Puerto USB	✓
Función de impresión de portada	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Función de impresión de póster	✓	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Copiado		Red	
Copiado a doble cara *	✓	Ethernet *	✓
Copiando *	Copia a color	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Máximo número de copias	999 copias	Desempeño	
Escalado en la impresora	25 - 400%	Capacidad de almacenamiento interno	256 GB
Exploración		Unidad de almacenamiento	SSD
Escaneado dúplex *	✓	Memoria interna *	3500 MB
Modo de escaneo a dos caras	Auto	Procesador incorporado	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Núcleos del procesador	2
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Color del producto *	Negro, Blanco
Escanear a	Nube, Network folder, USB	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Fax			
Enviando por fax *	Fax a color		

Fax		Diseño	
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Pantalla incorporada *	✓
Memoria de fax	30000 páginas	Pantalla	LCD
Marcación rápida	✓	Diagonal de la pantalla	25.6 cm (10.1")
Características		Tipo de control	Tocar
Funciones de doble cara *	Copiar, Imprimir, Escanear	Pantalla a color	✓
Número de cartuchos de impresión *	2	Control de energía	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Consumo de energía (máx.)	1500 W
Idiomas de la descripción de la página	PCL 6, PostScript 3, UFR II	Consumo de energía (inactivo)	40.7 W
Capacidad de entrada y salida		Consumo energético (en suspensión)	0.8 W
Número total de bandejas de entrada *	1	Voltaje de entrada AC	110 - 127 V
Capacidad total de entrada *	1200 hojas	Requisitos del sistema	
Capacidad total de salida *	250 hojas	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	550 hojas	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	550 hojas		
Bandeja multiusos	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas		
Capacidad de entrada máxima	2300 hojas		
Capacidad de salida máxima	3450 hojas		
Dirección de papel			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Sistemas oerativos de servidor soportados	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
		Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 30 °C

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.