



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW3449QM-S-IL Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto:
DHT0040152

Nombre del producto : DH-IPC-HDW3449QM-S-IL

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW3449QM-S-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.003 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Píxeles. Distancia de detección: 61.6 m, Distancia de observación: 24.6 m, Distancia de reconocimiento: 12.3 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Enmascaramiento de privacidad	✓
Colocación compatible *	Interior y exterior	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Rango de bits	32kbps - 8192 kbps
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Modo día / noche	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Certificación	EN 62368-1, FCC, UL62368-1 & CAN/CSA C22.2	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Diseño		Smart IR	✓
Factor de forma *	Torreta	Audio	
Tipo de montaje *	Techo	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Color del producto *	Blanco	Canales de salida de audio	1.0 canales
Material de la cubierta	Metal	Micrófono incorporado	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
Cámara fotográfica		Red	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Ethernet *	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Iluminación mínima	0.003 Lux	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ángulo de rotación	360°	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	100°		
Ángulo de visión del objetivo, vertical	56°		
Ángulo de visión de la lente, diagonal	117°	Número de usuarios	20 usuario(s)
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Rango de paneo	0 - 360°	Modo de retransmisión	Multidifusión
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Medios de almacenaje	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	HDD incorporado *	✗
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Sensor de la imagen		Memoria interna	512 MB
Número de sensores	1	Capacidad de ROM	128 MB
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")		

Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Escaneado progresivo	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo de sensor *	CMOS	Seguridad	
Número de píxeles efectivos (A x V)	2688 x 1520 Píxeles	Canales de entrada de alarma	1
Sistema de lentes		Canales de salida de alarma	1
Número de lentes *	1	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de detección	61.6 m	Cifrado HTTPS	✓
Distancia de observación	24.6 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intromisión, Cable de conexión
Distancia de reconocimiento	12.3 m	Espejo	✓
Diámetro de lente	2.8 mm	Características de administración	
Distancia de identificación	6.2 m	Navegador web	✓
Distancia focal fija	2.8 mm	Control de energía	
Distancia más cercana de enfoque	1.5 m	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna		Consumo energético	3.7 W
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (máx.)	8.3 W
Distancia de visión nocturna	30 m	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	4.8 W
Tipo de LED	IR	Voltaje de salida CC	12
Número de LEDs de iluminación	1	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Requisitos del sistema	
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Formato de vídeo soportado	240p, 480p, 576p, 720p, 960p, 1080p, 1440p, 1520p	Peso y dimensiones	
Velocidad de cuadro	30 fps	Diámetro	12.2 cm
Emisión de vídeo	✓	Longitud	105.5 mm
Reducción de ruido	✓	Peso	530 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Empaquetado de datos	
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Peso del paquete	710 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.