



TP-Link Omada ES228GMP dispositivo de redes Gestionado L2
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE)
Negro

Marca : TP-Link Familia de productos: Omada Código del producto: ES228GMP

Nombre del producto : ES228GMP

TP-Link Omada ES228GMP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2	Material de la cubierta	Metal
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	✓
Administración basada en web	✓	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Gestionado por la nube	✓	Desempeño	
Configuración estática unificada	✓	Memoria Flash	64 MB
Puertos e Interfaces		Nivel de ruido	46.2 Db
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	26	Firmware actualizable	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sin ventilador	✗
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	26	Tiempo medio entre fallos	224143 h
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Control de energía	
Red		Fuente de energía *	Corriente alterna
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fuente de alimentación incluida *	✓
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (máx.)	454.8 W
		Protección de sobrecarga	✓
Soporte 10G *	✗	Voltaje de protección contra sobretensión	6 kV
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-X, 1000BASE-T, 1000BASE-X	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Espejeo de puertos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte de control de flujo	✓	Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible	PoE+
Adición de vínculos	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24
Control de transmisión de tormentas	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Auto MDI / MDI-X	✓		

Red		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	384 W
Fast leave	✓	Condiciones ambientales	
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-5 - 45 °C
Funciones de LAN virtual	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Número de VLANs	32	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Capacidad de conmutación *	56 Gbit/s	Disipación del calor	1546.15 BTU/h
Rango de reenvío	41.66 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Ancho	440 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	330 mm
Soporte Jumbo Frames	✓	Altura	44 mm
Marcos jumbo	15000	Contenido del empaque	
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Cables incluidos	Corriente alterna
Seguridad		Guía de configuración rápida	✓
Funciones DHCP	DHCP client	Manual	✓
IGMP	✓	Estante de montaje	✓
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Certificados	
Funciones de multidifusión		Certificados de cumplimiento	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS
Multidifusión, soporte	✓	Certificación	FCC, CE, RoHS
Diseño			
Montaje en rack *	✓		



1210002600989



1210002600996

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.