



TP-Link TL-SG1005P-PD dispositivo de redes Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1005P-PD

Nombre del producto : TL-SG1005P-PD



TP-Link TL-SG1005P-PD. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Desempeño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Sin ventilador	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Fuente de energía *	PoE
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de alimentación incluida *	✗
		Consumo de energía (máx.)	68.59 W
Red		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	5
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	66 W
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Condiciones ambientales	
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 70 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC	✓	Disipación del calor	233.206 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Ancho	158 mm
Rango de reenvío	7.44 Mpps	Profundidad	101 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Altura	25 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del empaque	
		Manual de usuario	✓

Seguridad		Empaquetado de datos	
IGMP	✓	Tipo de empaque	Caja
Diseño		Certificados	
Color del producto	Negro	Certificación	CE, FCC, RoHS
Indicadores LED	✓		
Montaje de pared	✓		
Número de ventiladores	0 Ventilador(es)		



4895252501117



4895252501124

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.