

Cable HDMI Certificado Premium de Alta Velocidad de 5m - 4K 60Hz/1440p 144Hz - HDR10/HDCP 2.2/ARC - 18Gbps - UHD - Cable HDMI 2.0 - Recubrimiento de TPE

ID del Producto: HDMI2-CABLE-4K60-5M



Conéctese a un televisor o monitor 4K UHD, utilizando este cable HDMI 2.0 certificado Premium. Las marcas del conector permiten una rápida identificación visual, distinguiendo este cable de otros cables HDMI de aspecto similar o sin marcar. Elimine las conjeturas y elija siempre el cable adecuado para soportar todas las funciones HDMI 2.0 con Ethernet.

Para un funcionamiento sin fisuras entre dispositivos compatibles con HDMI, el cable HDMI Premium está certificado para garantizar el rendimiento HDMI 2.0 y la retrocompatibilidad. Los cables certificados proporcionan un rendimiento constante y fiable en múltiples resoluciones y frecuencias de actualización.

Este cable HDMI de alta velocidad cuenta con una cubierta exterior flexible de TPE que ha sido probada para resistir 2.000 ciclos de flexión a -/+60 grados, y se enruta fácilmente por esquinas y bordes de escritorio. Los robustos aliviadores de tensión permiten una colocación cómoda del cable. Los duraderos conectores chapados en oro están clasificados para funcionar más allá de las 10.000 inserciones.

Este cable HDMI certificado es compatible con todas las funciones HDMI 2.0:

- Resoluciones de hasta 4K 60Hz utilizando una fuente y una pantalla HDMI compatibles
- Soporta altas frecuencias de refresco incluyendo 1440p 144Hz y 1080p 240Hz
- Soporte de relación de aspecto 21:9 para experiencias de visualización cinematográficas
- Alto rango dinámico (HDR10) para una mayor relación de contraste y una calidad de imagen vibrante
- Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda (HDCP) 2.2 para una conexión segura

entre la fuente y la pantalla

- Canal de retorno de audio (ARC) para enviar el audio del televisor a un receptor AV o a una barra de sonido
- Hasta 32 canales de audio digital sin comprimir
- Canal Ethernet HDMI (HEC) para conectividad de red a través de HDMI
- Compatibilidad con versiones anteriores de HDMI

Este cable HDMI 2.0 está fabricado con blindaje de mylar de aluminio trenzado para minimizar las interferencias electromagnéticas (EMI) y ofrecer una salida de audio/vídeo clara y uniforme y un rendimiento fiable a largo plazo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- ALTO RENDIMIENTO: Diseñado para dispositivos HDMI compatibles con UHD - Elija el cable adecuado de un vistazo con las marcas de rendimiento en los conectores para una identificación rápida y sencilla - Hasta 18 Gbps para vídeo 4K60 sin interrupciones
- CERTIFICADO: Certificado para garantizar el rendimiento y la compatibilidad con HDMI 2.0, asegurando una consistencia de señal fiable y una reproducción de vídeo fluida en cualquier pantalla HDMI - Retrocompatibilidad con versiones HDMI antiguas
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores chapados en oro con capacidad para más de 10.000 inserciones - Cubierta de TPE protectores contra tirones conformes con RoHS - Probados para resistir 2.000 ciclos de flexión a -/+60 grados - Blindaje trenzado
- APLICACIONES: Ideal para pantallas 4K UHD, GPU de alto rendimiento y estaciones de trabajo - Conecte un monitor HDMI a una docking station 4K con una frecuencia de refresco de hasta 144Hz a una resolución de 1440p
- ESPECIFICACIONES: Negro - 5m - HDMI certificado Premium con Ethernet - HDMI 2.0 compatible con HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC - 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz - 18Gbps - Audio 32 canales - Retrocompatible - 26AWG - 8,5mm de diámetro exterior

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Conectores probados para más de 10.000 inserciones

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI
Conector B	1 - HDMI

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	10% a 90%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto

Calibre del Conductor	26 AWG
Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
Longitud del Producto	16.5 ft [5.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	12.6 oz [358.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.8 oz [363.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI de 5m
---------------------	----------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

