

Canon

Canon EOS R8 RF24-50 mm F4.5-6.3 IS STM MILC 24.2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixeles Negro

Marca : Canon

Familia de productos: EOS

Código del producto:
5803C012



Nombre del producto : R8
RF24-50 mm F4.5-6.3 IS STM

Canon EOS R8 RF24-50 mm F4.5-6.3 IS STM. Tipo de cámara: MILC, Megapíxeles: 24.2 MP, Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución de imagen: 6000 x 4000 Píxeles. Sensibilidad ISO (máx.): 204800. Intervalo de longitud focal: 24 - 50 mm. Velocidad máxima del obturador: 1/16000 s. Wifi. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Píxeles. Pantalla táctil. Tipo de visor de imagen: Electrónico. Peso: 414 g. Color del producto: Negro

Calidad de imagen		Exhibición	
Relación de aspecto del sensor de imagen	3:2	Pantalla *	LCD
Tipo de cámara *	MILC	Pantalla táctil *	✓
Megapíxeles *	24.2 MP	Diagonal de pantalla	7.5 cm
Tipo de sensor *	CMOS	Resolución de pantalla	1620000 punto
Sistema de limpieza de sensores	Vibración ultrasónica	Relación de aspecto	3:2
Máxima resolución de imagen *	6000 x 4000 Píxeles	Pantalla LCD de vari-ángulo	✓
Resolución de imágenes fijas *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Visor	
Estabilizador de imagen *	✗	Tipo de visor de imagen	Electrónico
Relaciones de aspecto compatibles	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Ampliación	0.7x
Tamaño del sensor de imagen (A x A)	35.9 x 23.9 mm	Tamaño de pantalla del visor	0.39"
Formato de sensor	Fotograma completo	Velocidad de fotogramas del visor (modo de ahorro de energía)	60 fps
Filtro de paso bajo incorporado	✓	Velocidad de fotogramas del visor (modo suave)	120 fps
Formatos de imagen soportados *	JPEG, RAW, C-Raw, HEIF	Resolución del Visor	2360000 Píxeles
Sistema de lentes		Puertos e Interfaces	
Intervalo de longitud focal	24 - 50 mm	Versión USB *	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm)	24 mm	Conector USB	USB Tipo C
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm)	50 mm	HDMI *	✓
Apertura mínima	32	Tipo de conector HDMI	Micro
Apertura máxima	4.5	Entrada de micrófono	✓
Estructura de lente (elementos/grupos)	8/8	Salidas para auriculares	1
Tipo de lente	Zoom estándar	Conectividad con auriculares	3,5 mm
Tamaño de filtro	58 mm	Red	
Número de hojas de diafragma	7	Bluetooth *	✓
Interfaz de montaje del objetivo	Canon RF	Versión de Bluetooth	4.2
Enfoque		Baja Energía Bluetooth (BLE)	✓
Enfoque *	TTL	Wifi *	✓
Ajustes de enfoque *	Automático/Manual	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Enfoque		Cámara fotográfica	
Modo de auto-enfoque (AF) *	Autoenfoco continuo, Enfoque One Shot, Enfoque automático servo	Balance de blancos *	Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno
Detección de objetos del enfoque automático (AF)	Animal, Pájaro, Ojo, Cara, Gente, Vehículo	Modos escénicos *	Niños, Acercamiento (macro), Comida, Paisaje, Panorama, Retrato, Autorretrato, Deportes
Rastreo de rostros	✓	Modos de disparo *	Prioridad de apertura, Auto, Prioridad flexible, Manual, Programa, Escena, Prioridad de obturador
Bloqueo de Auto Focus (AF)	✓	Retardo del autodesparador *	2,10 s
Rayo guía de Auto Focus (AF)	✓	Corrección de dioptría	✓
Exposición ligera		Ajuste de dioptrías (D-D)	-4 - 1
Sensibilidad ISO (min) *	50	Histograma	✓
Sensibilidad ISO (máx.) *	204800	Vista viva	✓
Sensibilidad ISO	100, 6400, 25600, 102400	Impresión directa	✓
Modos de exposición a la luz *	Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del obturador AE	GPS (satélite)	✗
Control de exposición a luz	Programa AE de enfoque automático	Sensor de orientación	✓
Corrección de exposición a la luz *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Función anti-polvo	✓
Seguro de auto exposición (AE)	✓	Soporte remoto para teléfono inteligente	✓
Número de zonas de medición	384	Visualización en teléfono inteligente	✓
Obturador		Opciones de histograma	Brillo, RGB
Velocidad máxima del obturador *	1/16000 s	Alerta de resaltado	✓
Velocidad mínima del obturador *	30 s	Compatible con montura de trípode *	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Procesador de imagen	DIGIC X
Flash		Diseño	
Bloqueo de exposición a flash	✓	Color del producto *	Negro
Conector externo de flash	✓	Resistente al polvo	✓
Compensación de exposición del flash	✓	A prueba de agua (salpicada)	✓
Corrección de exposición del flash	±3EV (1/3 EV step)	Batería	
Soporte adaptador zapata	✓	Tecnología de batería *	Ión de litio
Tipo de soporte adaptador zapata	Zapata	Tipo de batería	LP-E17
Vídeo		Numero de baterías soportadas	1
Grabación de vídeo *	✓	Indicador de nivel de batería	✓
Máxima resolución de video *	3840 x 2160 Píxeles	Control de energía	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Resoluciones de video	1920 x 1080, 3840 x 2160 Píxeles	Potencia de carga necesaria (mín.) *	7.5 W
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.265	Potencia de carga requerida (máx) *	7.5 W
Muestras de color	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Condiciones ambientales	
Audio		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Micrófono incorporado *	✓	Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados	✓	Ancho	132.5 mm
Sistema de audio	Estéreo	Profundidad	70 mm
Filtro de viento	✓	Altura	86.1 mm
Formatos de audio soportados	LPCM, AAC	Peso	414 g
Memoria		Peso (incluyendo batería)	461 g
Tarjetas de memoria compatibles *	SD, SDHC, SDXC	Empaquetado de datos	
Ranuras de memoria	1	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Ancho del paquete	192 mm
		Largo del paquete	282 mm
		Alto del paquete	153 mm
		Peso del paquete	1.41 kg
		Contenido del empaque	
		Correa para el cuello incluida	✓

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido *	✓
Cargador de baterías incluido	✓
Pilas incluidas	✓

Datos de logística

Cantidad por tarima	72 pieza(s)
---------------------	-------------

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.