

## Hoja de especificaciones

Conmutador Matricial HDMI 4K30 4x4  
sin Interrupciones con Video Wall

Técnico	
Cumplimiento HDMI	HDMI 1.4b
Cumplimiento HDCP	HDCP 1.4
Ancho de Banda de Video	10.2Gbps
Resolución de video de entrada	Hasta 4K2K@30Hz
Resolución de video de salida	4096x2160p30Hz, 3840x2160p30Hz, 1920x1200p60Hz, 1920x1080p60Hz, 1920x1080p50Hz, 1600x1200p60Hz, 1600x900p60Hz, 1440x900p60Hz, 1360x768p60Hz, 1280x1024p60Hz, 1280x720p60Hz, 1280x720p50Hz, 1024x768p60Hz
Nivel de IR	5Vp-p
Frecuencia de IR	Frecuencia fija 38KHz
Distancia de Transmisión	4K30: 5m / 16 pies (cable HDMI) 1080P 4:4:4: 10m / 33 pies (cable HDMI)
Espacio de Color	RGB_4:4:4, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2, YCbCr_4:2:0
Profundidad de Color	8/10/12-bit
HDR	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Formatos de Audio	LPCM 2.0, LPCM 5.1, Dolby 2.0, Dolby 5.1, Dolby Digital Plus, DTS 2.0, DTS 5.1
Protección ESD	IEC 61000-4-2: ±8kV (descarga por aire), ±4kV (descarga de contacto)

## Switch de Video

## EPC-MX944CS

Conexiones	
Entradas	4x HDMI Tipo A, 19 pines (hembra)
Salidas	4x HDMI Tipo A, 19 pines (hembra)
Control	1x RS-232 (Conector Phoenix de 3 pines, 3.5mm)] 1x USB Tipo C, 24 pines (hembra)
Mecánicas	
Carcasa	Caja Metálica
Color	Negro
Dimensiones	220mm (ancho) × 105mm (profundidad) × 19mm (alto)
Peso	508g
Fuente de Alimentación	Entrada: 100 - 240 Vca 50/60 Hz 0.3 A Salida: 12 Vcc / 1 A (Estándar US/EU, certificado CE/FCC/UL)
Consumo de Energía	3.6W (máximo)
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa de Operación	20% ~ 80% RH (sin condensación)
Humedad Relativa de Almacenamiento	10% ~ 90% RH (sin condensación)