



Dahua Technology Lite HAC-HFW1801TM-I8 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1801TM-I8

Nombre del producto : HAC-HFW1801TM-I8

Dahua Technology Lite HAC-HFW1801TM-I8. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Píxeles. Distancia de detección: 88 m, Distancia de observación: 35.2 m, Distancia de reconocimiento: 17.6 m

Desempeño		Sistema de lentes	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Distancia de detección (lente de 6 mm)	154.7 m
Colocación compatible *	Exterior	Distancia de observación (lente de 6 mm)	61.9 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Distancia de reconocimiento (lente de 6 mm)	30.9 m
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Distancia de identificación (lente de 6 mm)	15.5 m
Modo día / noche	✓	Visión nocturna	
Rango dinámico	120 Db		
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Visión nocturna *	
		✓	
Diseño		Distancia de visión nocturna	80 m
Factor de forma *	Bala (forma)	Tipo de LED	IR
Tipo de montaje *	Techo/pared	Número de LEDs de iluminación	2
Color del producto *	Blanco	Vídeo	
Material de la cubierta	Metal	Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles
Código IP (International Protection)	IP67	Total de megapíxeles *	8 MP
A prueba de niebla	✓	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160	
Cámara fotográfica		Formatos gráficos soportados	
Iluminación mínima	0 Lux	Velocidad de cuadro	30 fps
Ángulo de rotación	360°	Señal analógica	NTSC, PAL
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Reducción de ruido	✓
Rango de paneo	0 - 360°	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Balance de blancos	Auto, Manual	3D NR (Reducción de ruido 3D)	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Velocidad de obturador	1/25 s-1/100000 s, 1/30 s-1/100000 s	Enmascaramiento de privacidad	✓
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	8	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm)	106°	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm)	56°	Smart IR	✓
Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm)	125°	Audio	
Ángulo de visión, horizontal (lente de 6 mm)	55°	Relación señal/ruido (SNR)	65 Db
Ángulo de visión, vertical (lente de 6 mm)	31°	Red	
Ángulo de visión, diagonal (lente de 6 mm)	62°	Ethernet *	✗
Sensor de la imagen		Wifi *	✗
Número de sensores	1	Bluetooth *	✗
Escaneado progresivo	✓	Puertos e Interfaces	
		puertos de salida BNC	1
		Seguridad	
		Espejo	✓

Sensor de la imagen		Control de energía	
Tipo de sensor *	CMOS	Tipo de alimentación *	CC
Número de píxeles efectivos (A x V)	3840 x 2160 Píxeles	Consumo de energía (máx.)	6.4 W
Sistema de lentes		Voltaje de salida CC	12
Número de lentes *	1	Condiciones ambientales	
Distancia de detección	88 m	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
Distancia de observación	35.2 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 95 °C
Distancia de reconocimiento	17.6 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-40 - 60%
Intervalo de longitud focal	2.8 mm	Peso y dimensiones	
Apertura máxima	2	Ancho	240.7 mm
Distancia de identificación	8.8 m	Profundidad	90.7 mm
Distancia más cercana de enfoque	1.3 m	Longitud	90.4 mm
Distancia de detección (lente de 2,8 mm)	88 m	Peso	650 g
Distancia de observación (lente de 2,8 mm)	35.2 m	Empaquetado de datos	
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm)	17.6 m	Ancho del paquete	299 mm
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm)	8.8 m	Largo del paquete	119 mm
		Alto del paquete	111 mm
		Peso del paquete	870 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.